

VIRUTEX - FR292R Affleureuse de chant inclinable 750 W

La seule affleureuse permettant d'usiner les chants et la surface du panneau sous tous les angles sans changement de fraise. Elle deviendra rapidement l'outil indispensable pour tous vos travaux



Marque : VIRUTEX

Référence : 9200400

Points de fidélité offerts : 508

Prix : 507.90€ TTC

Descriptif :

Affleureuse de chant inclinable FR292R | [Virutex](#)

Résumé technique de la machine :

Sa large base d'appui inclinable permet un guidage parfait ainsi que de multiples possibilités de fraisage et profilage grâce à notre système unique pour le défonçage de rainures inclinées autorisant ainsi la fabrication de portes revues, casiers à bouteilles, etc.

Notre machine intègre a son puissant moteur de 750 W. un régulateur de vitesse électronique incluant également la stabilité de vitesse de rotation du moteur et est équipée d'une connexion d'aspirateur.

Calibrage et affleurage simultané avec la fraise 90° La possibilité d'inclinaison de la machine permet de se situer à 46,5° de façon à ce que la coupe de la fraise soit à 1,5° évitant ainsi d'endommager la surface du panneau.

Une fois la surface de recouvrement du panneau calibrée (1) il suffit de régler la fraise au niveau de la base pour affleurer l'excédent de chant au ras de la surface du panneau (2) tout simplement en actionnant une seule molette vous passerez de la mise à format du panneau à l'affleurage.

Il est possible de réaliser tout chanfrein à l'angle désiré (A°) entre 0 et 45° en inclinant la machine à l'angle souhaité. Pour cela repérer 45° et rajouter (A°) sur la graduation angulaire.

Affleurage avec fraise droite Le corps inclinable permet également l'affleurage du panneau et du chant avec la fraise droite en position verticale et horizontale. La surface du panneau sera affleurée en position verticale et le chant à $91,5^\circ$ c.à.d. à $1,5^\circ$ de la surface du panneau évitant tout endommagement de celle-ci.

Caractéristiques techniques de l'affleureuse de chant inclinable **Virutex** : Puissance : 750 W Moteur universel : 50/60 Hz Vitesse à vide : 14.000 – 30.000/min Ø fraise max : 25 mm Ø pince standard : 6 et 8 mm Poids : 2,2 kg Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A : 83 dBA Niveau de puissance acoustique A : 94 dBA Incertitude : K = 3 dbA

La mallette contient les éléments suivants : Fraiseuse FR292R avec pince de 8 mm Fraise droite pour affleurer et rainurer D.18 LC. 20 Clef o/c : 11 mm pour arbre moteur Clef o/c : 19 mm pour écrou fixation pince Palpeur Frein roulement fraise Équerre latérale avec axe pour centres Clef six pans o/c 3 mm Manuel d'instructions et documentation variée

[Lien vers la fiche du produit](#)