

Avel - Fond dur acrylique Louis XIII pour le bois (500 ml)

Fond dur acrylique Louis XIII pour le bois. Protège des taches et des salissures. Bloque les teintures, sans odeurs. Finition pour la patine blanchie.



Marque : AVEL

Référence : 3142005

Options disponibles :

En Rupture momentanée :

Descriptif :

AVEL - Fond dur acrylique Louis XIII pour le bois

Recommandé pour protéger le bois contre les taches d'eau, d'alcool.

Sous-couche idéale pour les bois destinés à être cirés ou vernis. Il bloque les teintures, garnit les pores et durcit les fibres du bois. La finition obtenue par la suite est beaucoup plus belle et résistante.

Préparation du support :

Il est impératif que le bois soit neuf ou correctement décapé, et bien poncé.

Si vous souhaitez modifier la teinte du bois, appliquer d'abord la teinte, le brou de noix ou la patine. Après séchage, poncé légèrement, pour égaliser la fibre du bois, puis dépoussiérer.

Conseil d'utilisation :

Utiliser à une température supérieure à 12° C et bien agiter le bidon avant emploi. Ne pas interrompre l'application avant d'avoir achevé la surface commencée.

Performances :

Film très souple résistant aux griffures et aux taches.

Séchage rapide. Entretien facile à l'aide d'une éponge humide en utilisant si nécessaire un nettoyant ménager doux (type produit de vaisselle).

Préparation du support :

Dépoussiérer la surface.

Mode d'emploi :

A l'aide d'un pinceau plat et souple , étendre régulièrement le vernis. Laisser sécher 3 heures. Appliquer une seconde couche régulière.

Sans odeur

Recouvrable : 3 heures

Durété optimum : 4 jours

Nettoyage du matériel : eau

Remarques :

- Remplace le Fond Dur Isolant Louis XIII solvanté.
- Compter environ 9 m² / 500 ml

[Lien vers la fiche du produit](#)