

Blanchon - Colle forte d'Ebénisterie Carbamex - 300g - Redécollable à chaud

Colle forte destinée au collage des meubles, forte adhérence et prise ultra-rapide par refroidissement. Ne tache pas les bois et réversible à chaud. Peut-être décollée et utilisée de nombreuses fois.



Marque : BLANCHON

Référence : 00591002

Points de fidélité offerts : 10

Descriptif :

@media (min-width: 576px) { .col-md-3 { -ms-flex: 0 0 25%; flex: 0 0 25%; max-width: 25%; } } Colle forte d'assemblage pour Ébéniste - [BLANCHON](#)

La colle forte est idéale pour l'assemblage de meubles, chaises, menuiseries intérieures et le placage :

La Colle Forte d'Ebénisterie Carbamex permet de rattraper un jeu important dans un assemblage : elle ne tache pas le bois et est réversible à chaud. L'Assemblage est facilement démontable en appliquant un fer chaud sur le joint de colle.

La Colle se gélifie dès l'application et permet de travailler sur joints épais. Elle a une très forte adhérence et une prise ultra rapide par refroidissement et peut être utilisée de nombreuses fois.

Format en pot de 300g.

Caractéristiques et bénéfices de l'utilisation de la colle d'ébenisterie Blanchon: Collage Réversible à chaud Prise ultra rapide par refroidissement Gel prêt à l'emploi Excellente adhérence Longue conservation Peut être utilisée de nombreuses fois Menuiseries intérieures Mode d'emploi de la colle à bois : Les supports doivent être propres, secs et exempts de corps gras ou de poussières Enlever les résidus de colle sur les supports à l'aide d'un décapant liquide ou gélifié Respecter une humidité du bois comprise entre 8% et 12% Chauffer au bain-marie à 70°C maximum (ne pas faire bouillir !) Appliquer la colle chaude et s'assurer du contact de l'assemblage par un léger serrage

Pour une température de 20°C :

Temps d'assemblage ouvert : prise rapide (en fonction de la température du produit et du support) Temps d'assemblage fermé : prise immédiate Temps de durcissement définitif : 24h

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Destination

Assemblage de tous les bois intérieurs Type de résines Origine animale Adhérence 6 MPa à 20° (épaisseur 0,8 mm après 7 jours) Densité 1.04 à 20° Viscosité 2400 mPas

[Lien vers la fiche du produit](#)