

**BLANCHON - Fond Dur Préplast - Primaire Universel avant toutes finitions - 1 Litre**

Fond dur de 1 Litre pour la préparation et le bouche-porage des bois intérieurs avant finition et à séchage rapide. Rendement indicatif de 10 m<sup>2</sup>/L/couche.



**Marque :** BLANCHON

**Référence :** 04101214

**Points de fidélité offerts :** 24

**Prix :** 23.90€ TTC

**Descriptif :**

Fond Dur Préplast Haute qualité 1 Litre - BLANCHON

Primaire universel avant toutes finitions pour réchauffer la couleur du bois :

Le fond dur Préplast se distingue des fonds durs classiques par la très haute spécificité de ses résines qui lui permettent :

Une très grande polyvalence d'utilisation d'apporter une meilleure qualité de finition

Dotées d'une haute dureté et d'une excellente aptitude au **polissage**, elles permettent également le recouvrement par la plupart des finitions Blanchon.

Il s'utilise en première couche avant vitrification des parquets, **vernissage**, **mise en cire** ou mise en peinture de **boiseries intérieures**, en préparation et **bouche-porage** avant finition.

Doté d'un séchage rapide en 45min, ce fond dur autorise un égrenage très rapide après l'application, ce qui occasionne un gain de temps appréciable.

Le travail est facilité car il relève peu les pores du bois et optimise l'accrochage des **vitrificateurs sur bois** exotiques (essences souvent grasses), et sur des parquets ayant été anciennement cirés, encaustiqués ou huilés.

Formule exclusive apportant une base très résistante, il est préconisé avant vitrification de bois exotiques et de pitchpin.

Caractéristiques et bénéfices de l'utilisation du fond dur Preplast : Réchauffe la couleur naturelle du bois Très résistant Haute qualité Sans mélange Faible odeur Primaire de qualité pour vernis, vitrificateurs parquets ou cires Idéal pour "bloquer" la Teinte à Bois, le Vieillisseur Bois ou la Teinte Parquet Chêne Antique Séchage rapide en 45 min Gain de temps : égrenage très rapide et facile Optimiser l'accroche sur bois exotiques Évite les réactions colorées de certains vitrificateurs sur pin, pitchpin, sapin et bois résineux en général Avant une mise en cire : assure une meilleure protection du parquet Recommandé pour "isoler" les joints "pont de bateau" avant toute finition Rendement indicatif : **10 m<sup>2</sup>/L/couche**

Mode d'emploi du fond dur : Les bois doivent être propres, secs, exempts de trace de cire et de salissures. Ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 10% et à une température inférieure à 10°C. Agiter fortement. Application à la brosse, au rouleau ou au pinceau. Effectuer un très léger ponçage avec un abrasif très fin. Recouvrir par la finition choisie.

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

### Destination

Bouche-pores de haute qualité pour la préparation Type de résines Synthétiques Classification AFNOR Famille 1, classe 5b/7 Densité 0,89 ( à 20°C, selon NFT 30020) Viscosité 160 centipoises Informations réglementaires Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Recouvrabilité 45 minutes selon température et degré hygrométrique (par le vitrificateur dans les 48 heures) Poids Net 1 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)