

BLANCHON - Pâte à Bois - Rebouchage & Lissage - 80g - 250g - 500g - Différentes teintes

Pâte à bois pour le rebouchage et le lissage de petites réparations jusqu'à 5 mm. Disponible en différentes couleurs bois jusqu'à 9 teintes. Sans odeur et sans mélange, grain fin.



Marque : BLANCHON

Référence : patebois

Points de fidélité offerts : 6

Prix : 5.90€ TTC

Options disponibles :

Contenance : 80g, 250g (+ 5.00€ TTC), 500g (+ 9.00€ TTC)

Choix de la teinte : Teinte Naturel, Teinte Chêne clair, Teinte Chêne doré, Teinte Chêne moyen, Teinte Chêne foncé, Teinte Pin, Teinte Hêtre, Teinte Chêne blanchi

Descriptif :

@media (min-width: 576px) { .col-md-3 { -ms-flex: 0 0 25%; flex: 0 0 25%; max-width: 25%; } } Pâte à Bois différentes teintes - **BLANCHON**

Pâte de rebouchage pour rayures, fissures fines et petits trous :

Cette pâte est une substance idéale pour toutes les petites réparations sur surfaces en bois, quelle que soit l'essence de celles-ci, aussi bien sur des meubles, boiseries ou parquets.

Proposée en tube de 80g, 250g ou 500g, elle possède une grande facilité d'application et une excellente adhérence.

Après séchage, la pâte se ponce, se lime, se teinte, se vernit, se vitrifie, se cire, se peint et accepte clous et vis.

Sa formulation à base de fibres de bois et ses nombreuses teintes permettent d'effectuer des réparations visibles. Il est possible d'obtenir une finition très lisse grâce à un grain fin.

Teintes disponibles :

Naturel



Chêne clair



Chêne doré



Chêne Moyen



Chêne foncé



Pin



Hêtre



Noyer (INDISPONIBLE)



Gris (INDISPONIBLE)



Chêne blanchi



Caractéristiques et bénéfices de l'utilisation de la pâte à bois Blanchon: Sans odeur Forte adhérence
A base de fibre de bois Pour toutes essences de bois Ne craquelle pas, ne se rétracte pas jusqu'à 5 mm Très
facile à poncer Excellente prise de teinte Grain fin, finition très lisse Réparation au plus proche de la teinte du
bois : palette de 10 teintes Recouvrable par toutes finitions bois Intérieur / Extérieur si recouvert

Mode d'emploi de la pâte à bois : La pâte est prête à l'emploi. Choisir la nuance la plus proche de la couleur finale souhaitée. Mélanger le produit avant de commencer le travail. Remplir généreusement les parties à réparer (jusqu'à 5 mm en 1 passe) avec une spatule large en lissant rapidement. Environ 40 mm après l'application, poncer pour obtenir une surface parfaite. Dépoussiérer soigneusement. Après séchage, appliquer la finition choisie : vitrificateur, vernis, huile ou huile-cire, patine, lasure, peinture ou cire.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Destination

Menuiserie, agencement, ameublement et ébénisterie, rebouchage de tous défauts dans la plupart des bois
Type de résines Synthétiques Classification AFNOR Famille 1, classe 7b2 Sans mélange Produit monocomposant Consistance Pâteuse Dureté shore D 45

[Lien vers la fiche du produit](#)