

CMT - CMT8E - Défonceuse plongeante 1010 W à vitesse variable

La CMT8E est une défonceuse de 1010 W de puissance, idéale pour tous les travaux courant de défonçage sur fraises de 6 à 8 mm. Elle est équipée de nombreuses caractéristiques de sécurité et précision.



Marque : CMT

Référence : CMT8E

Points de fidélité offerts : 510

Prix : 509.90€ TTC

Descriptif :

Défonceuse à Main 1010 W - CMT8E | [CMT](#)

La CMT8E est une défonceuse à main de haute qualité, destinée aux travaux les plus courants à la défonceuse.

Alter-ego de la défonceuse 1010 W Triton, elle propose les mêmes caractéristiques et le même degré que les machines Triton.

Dotée de toutes les mêmes fonctionnalités que le modèle supérieur CTM7E de 2400W, elle sera indiquée pour les besoins réclamant moins de puissance, pour les travaux nécessitant préférentiellement des fraises de 6 mm à 8 mm.

Elle peut malgré tout parfaitement accueillir des fraises plus petites ou de 12 mm, avec les pinces de serrage correspondantes.

Elle peut également être utilisée montée sous table, pour imiter le travail à la toupie, sur les tables de défonçage CMT mais aussi Triton et Jet !

Caractéristiques et avantages de la défonceuse : Grâce aux **épingles de démontage rapide**, il est possible de fixer et d'enlever la défonceuse facilement de la plaque. Le **régulateur électronique de vitesse** permet d'adapter votre travail avec précision en fonction des profils, essences, épaisseurs travaillées et en fonction de chaque type de fraise employée. **L'interrupteur de sécurité** empêche l'allumage accidentel de la défonceuse. **Le remplacement des charbons** se fait en un tournemain grâce à l'accès rapide sur la défonceuse, sans besoin d'accéder aux organes de la machine. Les **poignées fixes à crémaillère** permettent une prise en main ergonomique parfaite lors de la descente de la fraise. Le **bouton de verrouillage de la butée de profondeur et la tourelle à trois étages** permettent de régler rapidement la profondeur et avec précision. La **garde pare-éclat transparente** fournit une protection maximale autour de la zone de défonçage. Elle est équipée de **prises d'air latérales** qui permettent d'évacuer efficacement la sciure, caractéristique particulièrement appréciable lorsque elle est montée en défonceuse sous table.

Accessoires inclus avec la défonceuse : 1 x guide parallèle avec réglage micrométrique 1 x buse d'aspiration Réglage simple 1 x clé de service 1 x pince diamètre 8 mm 1 x pince diamètre 12 mm

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance absorbée

1010 W Tension moteur 220 - 240 V - 50 Hz Régime à vide 8000 - 20 000 tours / minute Plage de plongée 0 - 59 mm Pinces Diamètre 6 - 12 mm Interrupteur de sécurité Oui Réglage micrométrique Oui Ressort de plongée amovible Oui Extraction des poussières Oui Guide Plaque de guidage élargie à guide réglable Poids 4 Kg Pression acoustique 85,5 dB(A) Puissance acoustique 96,5 dB(A)

[Lien vers la fiche du produit](#)