


CMT - Fraise de défonceuse Quart de rond (Queues de 6 à 12,7 mm) - Diamètres 15,9 à 63,5 mm

Les fraises quart de rond sont certainement l'outil le plus utilisé sur une défonceuse. Elles permettent principalement d'arrondir les chants mais également de créer des effets décoratifs.



Marque : CMT

Référence : 739 / 939

Points de fidélité offerts : 36

Prix : 35.90€ TTC

Options disponibles :

Ø / LU / Rayon / Ø Queue : 15.9 / 12.7 / 1.6 / 6, 15.9 / 12.7 / 1.6 / 6.35, 15.9 / 12.7 / 1.6 / 8, 16.7 / 12.7 / 2 / 8, 18.7 / 12.7 / 3 / 8 (+ 5.00€ TTC), 19.1 / 12.7 / 3.2 / 6 (+ 5.00€ TTC), 19.1 / 12.7 / 3.2 / 6.35 (+ 5.00€ TTC), 19.1 / 12.7 / 3.2 / 8 (+ 5.00€ TTC), 22.2 / 12.7 / 4.75 / 6 (+ 5.00€ TTC), 22.2 / 12.7 / 4.75 / 6.35 (+ 5.00€ TTC), 22.2 / 12.7 / 4.75 / 8 (+ 5.00€ TTC), 25.4 / 12.7 / 6.35 / 6 (+ 5.00€ TTC), 25.4 / 12.7 / 6.35 / 6.35 (+ 5.00€ TTC), 25.4 / 12.7 / 6.35 / 8 (+ 5.00€ TTC), 25.4 / 12.7 / 6.35 / 12 (+ 10.00€ TTC), 25.4 / 12.7 / 6.35 / 12.7 (+ 10.00€ TTC), 28.6 / 12.7 / 8 / 6 (+ 5.00€ TTC), 28.6 / 12.7 / 8 / 6.35 (+ 5.00€ TTC), 28.6 / 12.7 / 8 / 8 (+ 5.00€ TTC), 31.7 / 16 / 9.5 / 6 (+ 10.00€ TTC), 31.7 / 16 / 9.5 / 6.35 (+ 10.00€ TTC), 31.7 / 16 / 9.5 / 12 (+ 10.00€ TTC), 31.7 / 16 / 9.5 / 8 (+ 15.00€ TTC), 31.7 / 16 / 9.5 / 12.7 (+ 15.00€ TTC), 38.1 / 19 / 12.7 / 6 (+ 20.00€ TTC), 38.1 / 19 / 12.7 / 6.35 (+ 20.00€ TTC), 38.1 / 19 / 12.7 / 8 (+ 20.00€ TTC), 38.1 / 19 / 12.7 / 12 (+ 20.00€ TTC), 44.5 / 22 / 16 / 6.35 (+ 20.00€ TTC), 38.1 / 19 / 12.7 / 12.7 (+ 30.00€ TTC), 44.5 / 22 / 16 / 8 (+ 30.00€ TTC), 44.5 / 22 / 16 / 12 (+ 30.00€ TTC), 44.5 / 22 / 16 / 12.7 (+ 30.00€ TTC), 50.8 / 25.4 / 19 / 12 (+ 35.00€ TTC), 50.8 / 25.4 / 19 / 12.7 (+ 40.00€ TTC), 57.1 / 28.5 / 22.2 / 12 (+ 60.00€ TTC), 57.1 / 28.5 / 22.2 / 12.7 (+ 60.00€ TTC), 63.5 / 33.3 / 25.4 / 12 (+ 70.00€ TTC), 63.5 / 33.3 / 25.4 / 12.7 (+ 70.00€ TTC)

Descriptif :

Fraise de défonceuse quart de rond - CMT

Ces fraises utilisent un roulement de guide plus petit (791.002.00) que les fraises pour quart de rond 7/8/938. Vous obtiendrez une petite feuillure en plus sur le fond de la pièce travaillée.

Fraises avec rayon 25,4mm à utiliser seulement en établi pour défonceuse.

Recommandations de sécurité : Travaillez soigneusement avec une fraise de grand diamètre et travaillez lentement.

Tableau des références et dimensions :

Rayon de la fraise (R) Diamètre de la fraise (D) Diamètre de la queue (S) Hauteur de travail max. (I)
Référence 1,6 mm 15,9 mm 6 mm 12,7 mm CMT73916011 1,6 mm 15,9 mm 6,35 mm 12,7 mm

CMT83916011

1,6 mm 15,9 mm 8 mm 12,7 mm

CMT93916011

2 mm 16,7 mm 8 mm 12,7 mm CMT93916711 3 mm 18,7 mm 8 mm 12,7 mm

CMT93918711

3,2 mm 19,1 mm 6 mm 12,7 mm CMT73919011 3,2 mm 19,1 mm 6,35 mm 12,7 mm CMT83919011 3,2 mm 19,1 mm 8 mm 12,7 mm CMT93919011 4,75 mm 22,2 mm 6 mm 12,7 mm CMT73922211 4,75 mm 22,2 mm 6,35 mm 12,7 mm CMT83922211 4,75 mm 22,2 mm 8 mm 12,7 mm CMT93922211 6,35 mm 25,4 mm 6 mm 12,7 mm

CMT73925411

6,35 mm 25,4 mm 6,35 mm 12,7 mm CMT83925411 6,35 mm 25,4 mm 8 mm 12,7 mm CMT93925411 6,35 mm 25,4 mm 12 mm 12,7 mm CMT93975411 6,35 mm 25,4 mm 12,7 mm 12,7 mm CMT83975411 8 mm 28,6 mm 6 mm 12,7 mm CMT73928511 8 mm 28,6 mm 6,35 mm 12,7 mm CMT83928511 8 mm 28,6 mm 8 mm 12,7 mm CMT93928511 9,5 mm 31,7 mm 6 mm 16 mm CMT73931711 9,5 mm 31,7 mm 6,35 mm 16 mm CMT83931711 9,5 mm 31,7 mm 8 mm 16 mm CMT93931711 9,5 mm 31,7 mm 12 mm 16 mm CMT93981711 9,5 mm 31,7 mm 12,7 mm 16 mm CMT83981711 12,7 mm 38,1 mm 6 mm 19 mm CMT73938011 12,7 mm 38,1 mm 6,35 mm 19 mm CMT83938011 12,7 mm 38,1 mm 8 mm 19 mm CMT93938011 12,7 mm 38,1 mm 12 mm 19 mm CMT93988011 12,7 mm 38,1 mm 12,7 mm 19 mm CMT83988011 16 mm 44,5 mm 6,35 mm 22 mm CMT83944511 16 mm 44,5 mm 8 mm 22 mm CMT93944511 16 mm 44,5 mm 12 mm 22 mm CMT93994511 16 mm 44,5 mm 12,7 mm 22 mm CMT83994511 19 mm 50,8 mm 12 mm 25,4 mm CMT93999011 19 mm 50,8 mm 12,7 mm 25,4 mm CMT83999011 22,2 mm 57,1 mm 12 mm 28,5 mm CMT93999111 22,2 mm 57,1 mm 12,7 mm 28,5 mm CMT83999111 25,4 mm 63,5 mm 12 mm 33,3 mm CMT93999211 25,4 mm 63,5 mm 12,7 mm 33,3 mm CMT83999211

[Lien vers la fiche du produit](#)