

CORMAK - CM250 Combinée à Bois 5 opérations - 230V / 400V - Largeur de passe 250 mm

La CM250 est multi-fonctionnelle. C'est la combinaison parfaite d'une raboteuse, d'une scie circulaire et d'une fraiseuse offrant un large éventail de possibilités !



Marque : CORMAK

Référence : CM250

Points de fidélité offerts : 3000

Offre valable du 14/11/2023 au 31/12/2026

Options disponibles :

Tension du moteur : 230V, 400V

Descriptif :

hr.delimiteur{overflow: visible;padding:0;border: none;border-top: 1px solid #c7c7c7;color: #c7c7c7;text-align: center; } hr.delimiteur:after {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #9d9d9d;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } hr.delimiteur:before {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #272b6a;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } Combiné d'atelier 5 opérations CM250 | Cormak

La CM250 est une combinée à bois compacte proposant toutes les opérations nécessaires et incontournables pour le travail du bois : dégauchisseuse-raboteuse, scie, toupie-tenonneuse.

Elle propose des capacités tout à fait respectables pour l'entreprise de travaux d'usinage petits à moyens sur l'ensemble de ses fonctions.

Les parties scie et toupie bénéficient d'un chariot de sciage-tenonnage coulissant qui permettent d'étendre les possibilités pour la réalisation d'assemblages et de passage de petits panneaux.

Avec ses 3 moteurs, chaque fonction principale peut bénéficier de la puissance nécessaire relative à ses capacités d'usinage.

Peu encombrante par rapport à la majorité des combinées du marché, elle conviendra parfaitement aussi bien aux initiés du travail du bois qui souhaitent passer sur un modèle plus conséquent après avoir travaillé sur des petites machines séparées ; elle est aussi dédiée aux menuisiers et ébénistes particuliers cherchant à gagner de la place dans leur atelier.

Caractéristiques et points forts de la combinée : La combinée intègre 3 moteurs, pour tirer parti au maximum de chacune des fonctions principales. Les tables sont composées de fonte grise garantissant une stabilité optimale. **Scie circulaire :** la broche inclinable permet de couper des panneaux de haute densité, des panneaux MDF, des panneaux ABS et PVC, du bois massif et d'autres matériaux à base de bois. **Le guide perpendiculaire de sciage coulisse** sur toute la largeur de la table de sciage et même au-delà, ce qui permet de passer des largeurs très importantes en combinaison avec la rallonge de table montée sur chariot coulissant. **Raboteuse - dégauchisseuse :** La CM250 utilise **trois fers** pour une finition de haute qualité, une vitesse de 4000 tr/min permet d'obtenir des surfaces très lisses, avec un guide perpendiculaire réglable assurant le dégauchissage angulaire. Les tables de dégauchissage s'ouvrent séparément sur l'avant en mode papillon. **Toupie :** La broche allongée de 30 mm tourne à une vitesse de 6500 tr/min. Une protection de l'arbre est intégrée. **Tenonnage :** la table de tenonnage montée sur chariot coulissant sur une course de 830 mm permet la réalisation de tenons pour les assemblages. **Équipement livré avec la machine :**

1 x Arbre de toupie 30 mm

1 x Lame scie circulaire 254 × 30 mm

3 x Fers de rabotage dégauchissage pré-montés

1 x Guide d'angle de sciage

Chariot coulissant avec rallonge de table et butée avec presseur

Protection de lame circulaire

Capot de protection de l'arbre de toupie avec joues réglables en aluminium

Guide perpendiculaire de dégauchissage

Pont de protection d'arbre de dégauchissage

Attention : d'une part, aucun porte-outil ni fers de toupillage ne sont fournis. Il convient donc de s'équiper à part des accessoires nécessaires. Et d'autre part, la mortaiseuse est une option et n'est donc pas fournie avec la machine.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Scie à format

Puissance moteur 1500 W / 2100 W Dimensions de la table 940 x 410 mm Dimensions de la lame de scie (Diamètre x alésage) 254 x 30 mm Dimensions du chariot coulissant de sciage 400 x 250 mm Course du chariot coulissant 830 mm Hauteur de coupe à 90° / 45° 76 mm / 60 mm Vitesse de rotation 4750 tours / minute Inclinaison de la lame 0° -90° **Raboteuse - dégauchisseuse** Dimensions de la table (L x l) 1085 x 253 mm Largeur de dégauchissage 250 mm Nombre de fers 3 Vitesse de rotation de l'arbre 4000 tours / minute Dimensions de l'arbre (diamètre x longueur) 73 x 250 mm Dimensions des fers (L x l x e) 250 x 30 x 3 mm Inclinaison du guide perpendiculaire 0° - 45° Diamètre du port d'aspiration 100 mm Prise de passe maximum en dégauchissage 5 mm Prise de passe maximum en rabotage 2,5 mm Hauteur maximum du bois en rabotage 195 mm Vitesse des rouleaux d'avance 8 mètres / minute Puissance moteur 2200 W / 3100 W **Toupie - tenonnage** Dimensions de la table 940 x 410 mm Diamètre de l'arbre 30 mm Diamètre de fraisage Max. 150 mm Vitesse de la broche 6500 tours / minute Hauteur utile de l'arbre 80 mm Diamètre maximum de l'outil 140 mm Dimensions de la table coulissante de tenonnage 400 x 250 mm Course du chariot 830 mm Puissance du moteur 1500 W / 2100 W **Données générales** Tensions 230 V ou 400 V Poids Net 290 Kg Dimensions de l'emballage (L x l x h) 1300 x 1170 x 970 mm Volume sonore de 87,3 à 93 dB(A)

[Lien vers la fiche du produit](#)