

CORMAK - DC20 - Aspirateur Cyclonique pour Cabine de sablage 900 m3/h - 230V

Aspirateur cyclone pour sableuse, adapté à différents volumes de cabines. Permet de travailler en sécurité en récupérant les résidus et poussières d'abrasifs de sablage.



Marque : CORMAK

Référence : DC20

Points de fidélité offerts : 890

Prix : 889.90€ TTC

Descriptif :

```
hr.delimiteur{overflow: visible;padding:0;border: none;border-top: 1px solid #c7c7c7;color: #c7c7c7;text-align: center; } hr.delimiteur:after {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #9d9d9d;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } hr.delimiteur:before {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #272b6a;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); }
```

Aspirateur cyclonique pour cabines de sablage - DC20 | [CORMAK](#)

Extraction cyclonique professionnelle pour applications industrielles avec récupération d'abrasif et tiroir à poussière.

Adapté pour les cabines de sablage volume 220, 350, 420, 1000 ou 1200 litres. Deux étapes de filtration.

Caractéristiques et points forts

Extraction destinée aux sableurs amateurs ou professionnels, idéal pour collecter la poussière générée lors du sablage ; L'utilisation d'un aspirateur cyclonique permet la récupération de l'abrasif, ce qui est particulièrement important lors de l'utilisation d'abrasifs de haute qualité, tels que des billes de verre ; Le système d'extraction DC20 est conçu pour un fonctionnement continu sur des appareils où l'ordre et la transparence doivent être maintenus. Le système de dépoussiérage sous vide permet une plus grande visibilité pendant le fonctionnement et limite la fuite de poussières dangereuses de la cabine ; Il est particulièrement recommandé pour les cabines où des abrasifs tels que le quartz, le silicium, les billes de verre, le sable plastique, l'émeri, la grenaille, les coquilles de noix et d'autres matériaux sont utilisés ; Le filtre à poussière de haute qualité garantit un lieu de travail propre.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Débit horaire

900 mètres cubes / heure Tension moteur 230 V Puissance moteur 550 W Vitesse moteur 2800 tours / minute

Dimensions (L x l x h) 830 x 730 x 1240 mm Poids 45 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)