

CORMAK - KDP200 - Cabine de sablage 700 Litres / min - Ouverture latérale - Volume Cabine 220 Litres

Cabine de sablage pneumatique de 220 litres avec ouverture latérale, livrée avec de nombreux accessoires, est idéale pour les travaux petits à moyens de dégrassage et de décapage de pièces métalliques



Marque : CORMAK

Référence : KDP200

Points de fidélité offerts : 300

Prix : ~~369.90€ TTC~~ 299.90€ TTC

Offre valable du 22/04/2024 au 31/12/2026

Descriptif :

```
hr.delimiteur{overflow: visible;padding:0;border: none;border-top: 1px solid #c7c7c7;color: #c7c7c7;text-align: center; } hr.delimiteur:after {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #9d9d9d;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } hr.delimiteur:before {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #272b6a;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); }
```

Cabine de sablage 220 litres à ouverture latérale - KDP200 | [CORMAK](#)

Cette cabine est équipée d'un système de contrôle éprouvé, avec chambre de 220 litres avec porte latérale. Compacte, elle garantit facilité d'utilisation, fiabilité et sécurité au travail. Le fonctionnement sans poussière de l'appareil est assuré par l'utilisation de joints. Le trou de vidange permet un changement rapide du matériau de sablage.

Elle est l'alter-ego de la cabine KDP220TOP à ouverture supérieure.

Caractéristiques et points forts Fournie avec tout le nécessaire pour une utilisation immédiate ; Ouverture sur le côté de la cabine ; Pistolet de sablage pratique avec 4 buses en céramique interchangeables ; Porte latérale avec joints en caoutchouc parfaitement étanche ; Éclairage efficace de l'espace de travail ; Tuyau de sablage placé au fond du récipient de collecte ; Adapté pour travailler avec divers abrasifs ; Le trou de vidange permet un changement rapide du matériau de sablage ; Facilité d'utilisation, fiabilité et sécurité au travail. ? Accessoires fournis avec la cabine 1 x lampe d'éclairage 12 V de la zone de travail ; 2 x gants de travail en caoutchouc ; 2 x raccords d'aspiration (purge) de diamètre 63 mm et 90 mm pour le raccordement d'un dispositif d'extraction ; 1 x pistolet de sablage avec quatre buses en céramique interchangeables tailles : 4, 5, 6, 7 mm ; 4 x pièces de film protecteur amovible pour le hublot ; 1 x porte latérale. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Air consommé

400 à 700 Litres / minute Air consommé moyen 270 Litres / min, 6 bar Pression de travail 2,75 - 5,5 bar Poids maximum d'abrasif dans le réservoir +/- 18 Kg Dimensions du raccord de ventilation 63 mm Dimensions du hublot (L x l) 540 x 250 mm Dimensions internes de la cabine (L x l x h) 840 x 550 x 370(550) mm Dimensions extérieures de la cabine (L x l x h) 890 x 550 x 1118(1380) mm Poids 49 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)