

CORMAK - KDP350 Cabine de sablage à ouvertures latérales 330L

L'appareil recommandé, outre sa conception compacte et son espace de travail grand et spacieux, garantit facilité d'utilisation, fiabilité et sécurité au travail.



Marque : CORMAK

Référence : KDP350

Points de fidélité offerts : 790

Prix : 789.90€ TTC

Descriptif :

Cabine de sablage KDP350 330L | CORMAK

Cormak propose un tout nouvel appareil, une chambre de sablage d'une capacité de 350 litres. La sableuse est entièrement terminée et prête à fonctionner immédiatement. Elle est équipée d'un système de contrôle éprouvé, d'une cabine solide et large avec des portes s'ouvrant des deux côtés, d'un pistolet de sablage, de quatre buses en céramique, de gants de travail de haute qualité, d'un éclairage de l'espace de travail, d'une grande fenêtre - viseur (pas d'angle mort). L'appareil recommandé, outre sa conception compacte et son espace de travail grand et spacieux, garantit facilité d'utilisation, fiabilité et sécurité au travail.

La cabine de sablage étanche à l'air est destinée à être utilisée dans des pièces fermées.

Caractéristiques et avantages : Le fonctionnement sans poussière de l'appareil est assuré par l'utilisation de joints périmétriques, ce qui permet de travailler dans un environnement sain. Le tuyau de sablage est situé au fond du récipient collecteur. Le trou de vidange permet un changement rapide du matériau de sablage. La sableuse est utilisée pour nettoyer et traiter divers types de surfaces, par exemple pour éliminer la rouille, les peintures, les dépôts de surfaces métalliques, par exemple les pièces automobiles, les moteurs, les raccords, les boîtiers, les roues, les jantes, etc. L'abrasif peut être, entre autres, du quartz, silicium, perles de verre, sable plastique, émeri et autres matériaux.

Données techniques :

Capacité **330 L (0,33 m³)** Consommation d'air **2,76 - 5,52 BAR (40-80 PSI)** Flux d'air **25,49 m³ / h (15 CFM)** Connexion aérienne **CONNECTEUR RAPIDE 1/4 "(POUCE)** Taille de la visière **580x270 mm** Nombre de portes **2 portes** Raccordement du vide **fi 64 mm et 90 mm** Dimensions internes de la cabine (Largeur x Profondeur x Hauteur - point le plus bas / le plus haut) **890 x 655 x 360/610 mm** Dimensions

960x720x1500 mm

Livrée avec : Éclairage du champ de travail - Lampe fluorescente 12 V avec alimentation 230 V avec interrupteur 2 gants de travail de haute qualité en caoutchouc, intégrés à l'appareil 2 raccords d'aspiration (purge) d'un diamètre de 64 mm et 90 mm, pour connecter un dispositif d'aspiration Pistolet de sablage avec quatre buses en céramique interchangeables, tailles: 4, 5, 6, 7 mm 4 pièces de film protecteur amovible pour la fenêtre, le viseur 2 portes latérales avec joints de périmètre en caoutchouc pour un fonctionnement sans poussière Manuel en anglais

[Lien vers la fiche du produit](#)