

CORMAK - PT410 - Raboteuse dégauchisseuse 410 mm - 400 V - 4000 W

La raboteuse PT410 est composée de tables en fonte grise massive, avec une largeur de passe de 410 mm. Elle est dédiée aux usinages les plus exigeants.



Marque : CORMAK

Référence : PT410

Points de fidélité offerts : 3700

Descriptif :

```
hr.delimiteur{overflow: visible;padding:0;border: none;border-top: 1px solid #c7c7c7;color: #c7c7c7;text-align: center; } hr.delimiteur:after {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #9d9d9d;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } hr.delimiteur:before {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #272b6a;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } Raboteuse dégauchisseuse 410 mm - PT410 | CORMAK
```

La raboteuse dégauchisseuse PT410 est un modèle massif conçu pour les travaux les plus exigeants, pour tous types d'essences de bois. Semi-professionnel, il permet de travailler avec rapidité en passant d'une fonction à l'autre très simplement grâce à ses tables à ouverture droite.

Caractéristiques et points forts de la PT410 :

Machine puissante et de grande capacité pour la mise à l'équerre et le dégrossissage de pièces longues et larges.

Protection d'arbre réglable librement, en ajustant sa hauteur, son angle ainsi que son extension.

Guide de dégauchissage perpendiculaire réglable entre 0° et 45°.

Le poids de la machine garantit un fonctionnement sûr et sans vibrations.

Le passage de la fonction raboteuse à la fonction dégauchisseuse se fait en quelques secondes grâce à l'ouverture droite des tables.

Largeur de passage de 410 mm et hauteur de rabotage maximum de 225 mm.

Équipement fourni avec la machine : 3 x fers HSS Guide perpendiculaire Cache de protection de l'arbre
Sortie d'évacuation des copeaux

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance moteur absorbée

4000 W Tension 400 V Dimensions table de dégauch 1640 x 410 mm Largeur de la table de rabotage 410 mm
Diamètre de l'arbre 70 mm Hauteur de rabotage 5 - 225 mm Prise de copeaux maximum en rabotage 3,5 mm
Prise de copeaux maximum en dégauchissage 4 mm Régime de l'arbre 5500 tours / minute Inclinaison du
guide de dégauchissage 0° - 45° Vitesse d'avance 6 mètres / minute Diamètre de la buse d'aspiration 120 mm
Poids 280 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)