

CORMAK - PT410QS - Dégauchisseuse-Raboteuse Professionnelle avec arbre hélicoïdal 400 V / 3000 W / 410 mm

La raboteuse et dégauchisseuse PT410QS est une machine conçue pour les débits importants, d'ordre professionnels. Outre sa puissance importante, elle est équipée de tables à ouverture droite.



Marque : CORMAK

Référence : PT410QS

Points de fidélité offerts : 4990

Prix : 4989.90€ TTC

Descriptif :

hr.delimiteur{overflow: visible;padding:0;border: none;border-top: 1px solid #c7c7c7;color: #c7c7c7;text-align: center; } hr.delimiteur:after { content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #9d9d9d;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } hr.delimiteur:before { content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #272b6a;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } Raboteuse dégauchisseuse 400 V avec arbre à plaquettes - PT410QS | CORMAK

La PT410QS est une rabot-dégau massive et puissante, destinée aux travaux les plus conséquents, grâce à sa largeur de passage de 410 mm.

Proposée en tension 400 V, avec ses 3000 W et son arbre hélicoïdal à plaquettes, elle concentre toutes les qualités pour passer sans encombre les pièces les plus volumineuses et les essences de bois durs.

Avec son poids de 416 Kg, il s'agit d'une véritable machine professionnelle d'atelier.

Elle conviendra donc particulièrement aux professionnels à la recherche d'une machine endurante et productive.

Caractéristiques et points forts de la PT410QS :

Largeur de passage de 410 mm.

Hauteur de rabotage importante de 220 mm.

Tables de dégauchissage en fonte grise massive.

Arbre hélicoïdal à 4 hélices portant 72 plaquettes carbure.

Le passage de la fonction raboteuse à la fonction dégauchisseuse est très simple et rapide par relevage des tables de dégauchissage en simultané (ouverture droite). Ce système permet de gagner en rapidité, en confort et en espace.

La table de rabotage est maintenue par deux colonnes, pour une stabilité accrue.

Guide perpendiculaire en aluminium avec réglage précis à un angle compris entre 90° et 45 °.

Ses longues tables de dégauchissage de 1680 mm de longueur permettent de passer des pièces longues comme des poutres, tasseaux, pannes, madriers et bastaings.

Accessoires fournis avec la machine :

Arbre à plaquettes Pont de protection de l'arbre Buse d'éjection des copeaux Commutateur d'avance
Attention : la mortaiseuse d'apoint n'est pas fournie avec la machine et est optionnelle.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance moteur

3000 W Tension 400 V Dimensions table de dégauchissage 1680 x 410 mm Dimensions table rabotage 750 x

410 mm Diamètre de l'arbre 95 mm Vitesse de l'arbre 4300 tours / minute Inclinaison de guide
perpendiculaire 0° - 45° Diamètre de la buse d'aspiration 100 mm Hauteur max. de rabotage 220 mm
Dimensions de la machine (L x l x h) 1680 x 1100 x 1100 mm Poids net 416 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)