

**CORMAK - PT310QS Raboteuse dégauchisseuse avec arbre hélicoïdal 400 V / 2200 W / Largeur de passage de 310 mm**

La raboteuse et dégauchisseuse PT310QS est composée de tables en fonte. Cette machine avec de tels paramètres satisfera pleinement même les clients les plus exigeants !



**Marque :** CORMAK

**Référence :** PT310QS

**Points de fidélité offerts :** 3000

**Prix :** 2999.90€ TTC

**Descriptif :**

hr.delimiteur{overflow: visible;padding:0;border: none;border-top: 1px solid #c7c7c7;color: #c7c7c7;text-align: center; } hr.delimiteur:after { content: "" ;display: inline-block;position: relative;background-color: #9d9d9d;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } hr.delimiteur:before { content: "" ;display: inline-block;position: relative;background-color: #272b6a;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } Raboteuse dégauchisseuse avec arbre hélicoïdal - PT310QS | CORMAK

La PT310QS permet de travailler sur des bois tendres et durs.

Sa conception robuste en fonte garantit un fonctionnement silencieux et sans vibrations grâce aux plaquettes de haute qualité.

### Caractéristiques et points forts :

Largeur de passage de 310 mm

Arbre hélicoïdal à plaquettes

Le passage de la fonction raboteuse à la fonction dégauchisseuse est très simple et rapide

Le réglage de la hauteur de rabotage est situé sur le côté droit de la machine

Règle à échelle en aluminium permettant son réglage précis à un angle compris entre 90° et 45 °

La table de rabotage située au centre de la colonne possède un bouton pour ajuster le réglage de haut en bas

Tables à ouverture papillon sur l'avant de la machine

### Accessoires fournis avec la machine :

Arbre à plaquettes Pont de protection de l'arbre Buse d'éjection des copeaux Commutateur d'avance

**Attention** : la mortaiseuse d'appoint n'est pas fournie avec la machine et est optionnelle

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance moteur

2200 W Tension 400 V Dimensions table de dégauchissage 1280 x 310 mm Dimensions table rabotage 600 x 310 mm Diamètre de l'arbre 75 mm Vitesse de l'arbre 4000 tours / minute Inclinaison de guide perpendiculaire 0° - 45° Diamètre de la buse d'aspiration 100 mm Hauteur max. de rabotage 180 mm Épaisseur maximum de passe 5 mm (Rabotage) / 2,5 mm (Dégauchissage) Poids net 212 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)