

CORMAK - TH410S - Raboteuse avec arbre hélicoïdal à 72 plaquettes - Largeur 410 mm - 3000 W - 400 V



Marque : CORMAK

Référence : TH410S

Points de fidélité offerts : 3660

Prix : 3659.90€ TTC

Descriptif :

hr.delimiteur{overflow: visible;padding:0;border: none;border-top: 1px solid #c7c7c7;color: #c7c7c7;text-align: center; } hr.delimiteur:after {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #9d9d9d;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } hr.delimiteur:before {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #272b6a;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } Raboteuse industrielle avec arbre hélicoïdal - TH410S| CORMAK

La TH410S est un modèle massif et ultra performant et un des seuls du marché à être équipé d'un arbre hélicoïdal à plaquettes !

Elle est donc destinée aux travaux de rabotage les plus importants et réclamant la meilleure finition possible, les plaquettes procurant un résultat incomparable.

Elle est également puissante avec son moteur de 3000 W, et permettra de raboter des hauteurs importantes jusqu'à 230 mm.

Avantages et caractéristiques de la raboteuse TH410S : Table de rabotage en **fonte rectifiée**. **Arbre à 4 hélices à plaquettes en carbure 4 côtés** : réduit le niveau de bruit de 50 % pour une finition supérieure à un arbre à couteaux classiques. Les plaquettes sont **retournables** et utilisables sur leurs 4 côtés, ce qui permet de bénéficier d'une très longue durée de vie. Choix possible entre **3 vitesses d'avance**. Accès facile aux plaquettes par simple relevage du capot d'extraction des copeaux. Entraînement par chaîne efficace pour une avance stable et puissante du matériau traité. Précision d'usinage de 0,1 mm grâce à l'**indicateur numérique** de réglage de hauteur sur le volant. Les vis de réglage des plaquettes permettent un positionnement rapide, simple et précis sur chaque hélice. Table de passage allongée avec **rouleaux d'entrée et de sortie**. La table de rabotage en fonte polie et rectifiée permet le traitement de pièces allant jusqu'à une **hauteur de 230 mm** ! Table robuste avec double colonne de maintien. Accessoires fournis avec la machine : Arbre à plaquettes 72 x plaquettes carbure pré-installées Buse d'éjection des copeaux Indicateur numérique de hauteur Attention : la machine est livrée sans câble de raccord au secteur électrique.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance moteur absorbée / restituée

3000 W / 4200 W Tension 400 V Largeur de rabotage 410 mm Hauteur minimum - maximum de passe 5 - 230 mm Diamètre de l'arbre 95 mm Vitesse de l'arbre 4050 tours / minute Vitesse d'alimentation 6 mètres / minute Diamètre de la buse d'aspiration 100 mm Hauteur max. de rabotage 180 mm Nombre de plaquettes carbure 72 Dimensions (L x l x h) 710 x 1110 x 1020 mm Poids 230 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)