

**CORMAK - ZX7032G - Fraiseuse Perceuse 32-63 mm - Puissance 900 W - 230 V ou 400 V**

Fraiseuse métal d'établi puissance 900 W avec affichage numérique de la course de la broche. Table réglable dans la profondeur et la largeur.



**Marque :** CORMAK

**Référence :** ZX7032G

**Points de fidélité offerts :** 2400

**Prix :** 2399.90€ TTC

**Options disponibles :**

*Tension du moteur :* 400V

*Système de refroidissement :* Sans option, Avec Système de refroidissement réf. CS10 (+ 180.00€ TTC)

*Etau de Fraisage :* Sans option, Avec étau 160 x 125 mm réf. QH160 (+ 185.00€ TTC)

**Descriptif :**

```
hr.delimiteur{overflow: visible;padding:0;border: none;border-top: 1px solid #c7c7c7;color: #c7c7c7;text-align: center; } hr.delimiteur:after {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #9d9d9d;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } hr.delimiteur:before {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #272b6a;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); }
```

Fraiseuse perceuse d'établi 900 W - ZX7032G | [CORMAK](#)

La ZX7032G est une fraiseuse perceuse métal d'établi parfaite pour des opérations de perçage jusqu'à 32 mm dans la fonte et l'acier, et pour les opérations de fraisage jusqu'à 63 mm de diamètre.

La tête inclinable à 45° la rend très polyvalente. Elle est aussi équipée d'un affichage numérique de la profondeur de la broche, permettant de réaliser des usinages très précis.

### Caractéristiques et points forts :

Machine massive et robuste, pour une stabilité parfaite au travail.

Table réglable dans la profondeur et la longueur.

Cône de broche standard CM3

6 vitesses de rotation pour s'adapter à différents types de métaux et d'épaisseurs.

Protecteur de mandrin asservi.

Table de travail avec gouttière et système de drainage du liquide de refroidissement.

Vidéo de présentation de la ZX7032G :

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance moteur absorbée / restituée

900 W Tension 230 V ou 400 V Diamètre de perçage maximum dans l'acier et la fonte 32 mm Diamètre de fraisage frontal maximum 63 mm Diamètre de fraisage cylindrique maximum 16 mm

Cône de broche

CM3

Dimensions de la table (L x l) 700 x 190 mm Déplacement de la table axes X / Y 460 / 225 mm Distance de la broche à la table 65 - 460 mm Col de cygne 170 mm Inclinaison de la tête -/+ 45° Largeur - espacement - nombre de rainures en T 12 mm / 63 mm / 3 Vitesses 95 - 180 - 270 - 500 - 930 - 1420 tours / minute  
Dimensions ( L x l x h) 1050 x 750 x 1250 mm Poids 185 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)