

CORMAK - ZX7045 - Fraiseuse d'atelier 3 axes 80 mm - Puissance 1100 W - 230V ou 400 V

Perceuse fraiseuse et taraudeuse 3 axes avec table croisée, tension triphasée ou monophasée, avec tête de fraisage inclinable à 90°, double sens de rotation. Modèle d'atelier massif.



Marque : CORMAK

Référence : ZX7045

Points de fidélité offerts : 2700

Prix : 2699.90€ TTC

Options disponibles :

Tension du moteur : 230V, 400V

Socle : Sans option, Avec Socle pour fraiseuse ZX7045 (+ 325.00€ TTC)

Etau de Fraisage : Sans option, Avec étau 160 x 125 mm réf. QH160 (+ 185.00€ TTC)

Descriptif :

```
hr.delimiteur{overflow: visible;padding:0;border: none;border-top: 1px solid #c7c7c7;color: #c7c7c7;text-align: center; } hr.delimiteur:after {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #9d9d9d;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } hr.delimiteur:before {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #272b6a;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); }
```

Fraiseuse perceuse d'atelier 3 axes 1100 W - ZX7045 | [CORMAK](#)

La ZX7045 est un modèle d'atelier polyvalent pour les travaux de fraisage allant jusqu'à 80 mm de largeur et 45/40 mm de profondeur.

Elle permet de pratiquer des métaux tels que la fonte, et effectuer des opérations de fraisage tels que le surfacage, la découpe, mais aussi de perçage et de taraudage.

Caractéristiques et points forts :

Machine massive en fonte lourde et stable.

Pour les opérations de fraisage, perçage et taraudage.

Tête de fraisage réglable dans la hauteur (axe Z)

Cône de broche standard CM4.

6 vitesses de rotation mécaniques pour s'adapter à différents types de métaux et d'épaisseurs.

Protecteur de mandrin asservi.

Col de cygne de 260 mm de profondeur.

Sens de rotation de la broche sélectionnable à gauche ou à droite.

Table croisée massive à course longitudinale (axe X) et transversale (axe Y).

Fonctionnement plus silencieux grâce aux engrenages rectifiés.

Rotation de la tête de fraise sur +90° ou -90°.

Équipement fourni avec la fraiseuse :

1 x mandrin 3 - 16 mm B18

1 x queue de mandrin de perçage CM4 / B18

1 x manchon de réduction CM4 / CM3

1 x manchon de réduction CM3 / CM2

Outils de montage

Attention : le socle est optionnel et n'est PAS fourni avec la machine

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance moteur absorbée / restituée

1100 W Tension

230 V ou 400 V

Diamètre de perçage maximum 45 mm Fraisage frontal maximum 80 mm Diamètre de fraisage cylindrique maximum 28 mm

Cône de broche

CM4

Dimensions de la table (L x l) 820 x 240 mm Course de la table axes X / Y 550 mm / 170 mm Distance maximale de la broche à la table 475 mm Col de cygne 260 mm Inclinaison de la tête -/+ 90° Douille de broche 120 mm Vitesses 95 - 170 - 280 - 540 - 960 - 1600 tours / minute Dimensions de la machine (L x l x h) 1100 x 800 x 1050 (1655 avec socle) mm Dimensions de l'emballage (L x l x h) 1140 x 800 x 1040 mm Poids Net 270 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)