

CORMAK - ZX7045B1 - Fraiseuse taraudeuse 3 axes - Profondeur 80 mm - Puissance 1300 W - 400 V

Perceuse fraiseuse et taraudeuse 3 axes avec table croisée puissance 1300 W, tension 400 V, avec tête de fraisage inclinable à 90°, double sens de rotation. Modèle d'atelier massif.



Marque : CORMAK

Référence : ZX7045B1

Points de fidélité offerts : 3370

Prix : 3369.90€ TTC

Options disponibles :

Socle : Sans option, Avec Socle pour fraiseuse ZX7045 (+ 399.00€ TTC)

Etau de Fraisage : Sans option, Avec étau 160 x 125 mm réf. QH160 (+ 185.00€ TTC)

Descriptif :

hr.delimiteur{overflow: visible;padding:0;border: none;border-top: 1px solid #c7c7c7;color: #c7c7c7;text-align: center; } hr.delimiteur:after {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #9d9d9d;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } hr.delimiteur:before {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #272b6a;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); }

Fraiseuse taraudeuse d'atelier 3 axes 1300 W - ZX7045 | [CORMAK](#)

La ZX7045B1 est une variante du modèle ZX7045, plus puissante et équipée en plus d'un système de refroidissement intégré, ainsi que d'une descente de broche automatique.

Elle permet de pratiquer des métaux tels que la fonte, et effectuer des opérations de fraisage tels que le surfacage, la découpe, mais aussi de perçage et de taraudage.

Fraiseuse 3 axes, sa table croisée est réglable dans la longueur et la profondeur, et la tête de fraisage selon un axe vertical Z supplémentaire qui lui procure une grande flexibilité.

Caractéristiques et points forts :

Machine massive en fonte lourde et stable.

Adaptée pour effectuer les usinages suivants : fraisage, perçage et taraudage.

Tête de fraisage réglable dans la hauteur (axe Z)

Cône de broche standard CM4.

6 vitesses de rotation mécaniques pour s'adapter à différents types de métaux et d'épaisseurs.

Système de refroidissement intégré.

Protecteur de mandrin asservi.

Col de cygne de 260 mm de profondeur.

Sens de rotation de la broche sélectionnable à gauche ou à droite.

Table croisée massive à course longitudinale (axe X) et transversale (axe Y).

Fonctionnement plus silencieux grâce aux engrenages rectifiés.

Cabestan grandes dimensions pour une prise en main aisée.

Butée de descente du bloc moteur/broche réglable pour déterminer une profondeur de fraisage maximum.

Rotation de la tête de fraise sur +90° ou -90°.

Équipement fourni avec la fraiseuse :

1 x mandrin 3 - 16 mm B18

1 x queue de mandrin de perçage CM4 / B18

1 x manchon de réduction CM4 / CM3

1 x manchon de réduction CM3 / CM2

Outils de montage

Attention : le socle et l'avance automatique de table sont optionnels et ne sont PAS fournis avec la machine

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance moteur absorbée / restituée

1300 W / 1800 W Tension 400 V Diamètre de perçage maximum dans l'acier / dans la fonte 32 mm / 45 mm
Profondeur de perçage maximum 80 mm Diamètre de perçage cylindrique maximum 28 mm

Cône de broche

CM4

Dimensions de la table (L x l) 820 x 240 mm Courses longitudinale (X), transversale (Y) et verticale (Z) 550 mm / 170 mm / 430 mm Distance maximale de la broche à la table 475 mm Plage de rotation de la broche 50 à 3024 tours / minute Inclinaison de la tête -/+ 90° Col de cygne 260 mm Course de la broche 110 mm Poids 350 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)