



## Dégauchisseuse / Raboteuse HC 260 C - 2,2 WNB - 220 - 240V - Metabo

Panneaux de dégauchissage L x B 1040 x 260 mm, L x B table de rabotage 400 x 260 mm, Hauteur/largeur de passage 160 mm/260 mm, Puissance : 2,2 kW, livré avec Lames de rabot réversibles.



**Marque :** METABO

**Référence :** 0114026000

**Points de fidélité offerts :** 809

**Prix :** ~~849.00 € TTC~~ 809.00 € TTC

Offre valable du 01/12/2018 au 31/12/2020

### **Options disponibles :**

*Option Jeu de 2 fers Réversibles :* Sans option, Avec Jeu de 2 fers pour HC260 ref.0911030713 (+ 28.00 € TTC)

*Option Kit d'affûtage pour fers :* Sans option, Avec option kit d'affûtage Stanley (+ 22.85 € TTC)

### **Critères associés :**

*Spécificité :* Non-volumineux

**Raboteuse HC 260 C - 2,2 WNB**

Raboteuse HC 260 C - 2,2 WNB

Réglage manuel simple pour passer du mode dégauchissage au mode rabotage Réducteur stable avec avance régulière de la pièce Table de rabotage en fonte grise massive, résistant à l'abrasion Hauteur réglable à l'aide d'une manivelle Table de dégauchissage en fonte d'aluminium Lame de rabot à double tranchant pour une longévité plus élevée Guide inclinable 90°-45° Moteur universel puissant pour un entraînement à forte traction et un rabotage régulier Moteur à induction silencieux, sans maintenance et robuste Moteur à induction silencieux, sans maintenance et robuste

### **Données techniques :**

Dimensions 1110 x 620 x 960 mm Panneaux de dégauchissage L x l 1040 x 260 mm Évacuation des sciures dégauchir 0 - 3 mm Évacuation des sciures de la raboteuse 0 - 3 mm Matériau des plaques de dressage Fonte d'aluminium Matériau de la table de rabotage Fonte grise Table de rabotage L x l 400 x 260 mm Hauteur/largeur de passage 160 / 260 mm Vitesse d'avance 5 m/min Incertitude de mesure K 3 dB(A) Diamètre de l'arbre porte-lame 63 mm Nombre de lames 2 Vitesse de rotation de l'arbre porte-lame 6500 /min Puissance absorbée nominale 2200 W Puissance utile 1600 W Poids 71 kg

### **Contenu de la livraison :**

Fers de rabot réversibles et jetables intégrés Guide court, inclinable Capot d'éjection des copeaux Bâton poussoir Tubulure d'aspiration Piètement comprenant les roulettes Roues de transport

[Lien vers la fiche du produit](#)