

Einhell - Pompe d'évacuation 2 en 1 eaux chargées et eaux claires GE-DP 7330 LL Eco

La pompe combinée 2 en 1 GE-DP 7330 LL ECO est une aide robuste et fiable pour pomper rapidement l'eau des étangs, des chantiers ou des caves inondées



Marque : EINHELL

Référence : 4170790

Points de fidélité offerts : 125

Descriptif :

Einhell - Pompe d'évacuation 2 en 1 eaux chargées et eaux claires GE-DP 7330 LL Eco

Description:

Pompe combinée 2 en 1 Eaux claires et eaux chargées
Eaux claires: aspiration à ras du sol jusqu'à 1 m
Eaux chargées : eaux chargées avec des particules jusqu'à 30 mm Démarrage de la pompe dès que la hauteur d'eau à évacuer atteint 10 mm Réglage du niveau breveté Il suffit de tourner légèrement le socle Flotteur réglable en hauteur en continu Joint torique haut de gamme en céramique / caoutchouc pour une longue durée de vie Poignée de transport ergonomique avec anse de suspension intégrée Raccord pour tuyau bien accessible sur le dessus du carter Raccord pour tuyau 47,8 mm env. (G 1 1/2) filetage mâle Raccord universel pour tuyaux 25/32 mm et 33,3 mm (G 1) filetage mâle Fonctionnement automatique pour le niveau d'eau souhaité (flotteur) Interrupteur de sécurité Corps en PVC résistant aux chocs et carter en inox ECO-Power « l'énergie verte » : capacité accrue, économie d'énergie

Valeurs techniques:

Puissance 730 W Débit max. 16500 L/h Hauteur de refoulement max. 8.5 m Profondeur d'immersion max. 7 m Température de l'eau max. 35 °C Particules jusqu'à max. 30 mm Raccordement pour tuyau 47,8mm

(G11/2 filetage mâle) Alimentation 230 V | 50 Hz Câble d'alimentation 10 m | H07RN-F Poids 6.17 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)