

LEMAN - TAB085 Tour à Bois de 850mm (distance entre pointes) sur piètement acier - 230V - 50Hz / 450W - 0,6CV

Le changement de vitesse se fait automatiquement, par palier, sans besoin de toucher à la courroie.



Marque : LEMAN

Référence : TAB085

Points de fidélité offerts : 600

Prix : ~~869.90€ TTC~~ 639.90€ TTC

Offre valable du 10/01/2024 au 31/12/2026

Options disponibles :

Coffret outils de tournage : Sans option, Coffret de 5 outils de tournage Leman réf.870.500.05 (+ 138.00€ TTC)

Descriptif :

Tour à bois 850 mm TAB085 | Leman

Caractéristiques et avantages de la machine : Piètement en acier, stable et rigide. Banc en fonte d'acier avec une extension positionnée derrière latête, percé pour pouvoir être fixé sur le piètement (ou sur un établi). Le changement de vitesse se fait automatiquement, par palier, sans besoin de toucher à la courroie. Tête en

fonte d'acier avec carrossage métallique, positionnable à 90° pour usiner les pièces de grand diamètre hors du banc, et à 180° pour avoir une position de tournage plus confortable en utilisant le support d'outil sur l'extension de banc. Support d'outil de 300 mm en fonte d'acier, orientable dans toutes les positions grâce à son bras articulé en fonte. Positionnement sur le banc par serrage excentrique. Poupée fixe et poupée mobile percées à 10 mm pour pouvoir déloger les outils (chasse pièce fourni), et pour le passage d'une mèche ou d'un fleuret de perçage. Accessoires livrés avec la machine : Le piètement, l'ensemble du support d'outil, 1 plateau de 150 mm, 1 pointe à griffes, 1 contre-pointe tournante, 1 chasse pièce, clés et notice d'utilisation. ? Données techniques :

Garantie

2 ans

Puissance moteur (230 V - 50Hz)

450 W - 0,6 CV

Encombrement (LxlxH)

1520 x 480 x 1130 mm

Hauteur du banc

880 mm

Nombre de vitesses

10

Vitesse de rotation (variable)

De 500 à 2000 t/min

Distance entre pointes

850 mm

Diamètre au dessus du banc

305 mm

Longueur du support d'outil

300 mm

Positionnement de la tête

0°- 60°- 90°-120°- 180°

Broche d'entraînement

M33 x 3,5

Cône de la poupée fixe

CM2

Cône de la poupée mobile

CM2

Perçage de la poupée mobile

ø 10 mm

Poids Net

80 kg

Emballage (LxlxH)

1380 x 330 x 370 mm

Poids Brut

85 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)