

FEMI - PF250/600 - Dégauchisseuse-Raboteuse - Hauteur / Largeur de rabotage 190 mm / 250 mm - 2200 W

La PF250/600 est une raboteuse-dégauchisseuse combinée d'atelier avec bâti en fonte. D'une puissance de 2200 W, avec arbre 3 couteaux, elle permet de passer des épaisseurs de bois durs.



Marque : FEMI-JOBLINE

Référence : 8446124

Points de fidélité offerts : 2100

Prix : 2269.90€ TTC 2099.90€ TTC

Offre valable du 21/03/2023 au 31/12/2026

Descriptif :

Dégauchisseuse-Raboteuse d'Atelier PF 250/600 | **FEMI**

La PF250/600 est le modèle le plus important de la gamme de dégauchisseuses-raboteuses Femi. Avec son bâti massif et sa table de dégauchissage 1108 mm, elle se caractérise comme une machine d'atelier capable de se charger avec précision et efficacité de travaux moyens de rectification et réduction d'épaisseur sur le bois.

Elle représente une alternative directe à la [HOB260NL Holzmann](#), à laquelle se référer en cas de rupture de stock.

Avec sa puissance de 2200 W et ses 3 couteaux, elle sera en outre capable de passer sans difficulté toutes sortes d'essences de bois, y compris les bois durs.

Elle satisfera pleinement les amateurs avertis et bricoleurs menuisiers souhaitant acquérir une dégauch-rabot avec de bonnes capacités à un rapport qualité / prix parfaitement abordable.

Description et présentation des caractéristiques et avantages principaux : Table de travail en fonte procurant une excellente solidité et une excellente absorption des vibrations lors du travail, pour un résultat de qualité Table de rabotage en fonte guidée par 3 cylindres pour éviter le basculement ou le pivotement Support outil de grand diamètre pour accueillir 3 couteaux Moteur avec système de transmission par poulie du couple de travail, quelle que soit la charge Tables de dégauchissage de grande longueur pour passer des planches de plus de 1 mètre Buse d'éjection des copeaux Manivelle ergonomique de réglage de la hauteur de coupe avec indicateur millimétrique pour la précision Passage aisé du mode dégauchissage au mode rabotage Ouverture de la table en papillon? Dégauch-rabot livrée avec : 3 Fers Guide parallèle inclinable Embase Buse d'aspiration Cache de protection de l'arbre? SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance moteur

2200 W

Tension

230 V - 50 Hz RPM 4000 Largeur maximum de dégauchissage 250 mm Passe maximum dégauchissage 2,5 mm Dimensions de la table de dégauchissage 255 x 1108 mm Dimensions du guide parallèle 720 x 130 mm Largeur maximum de rabotage 250 mm Hauteur maximum de rabotage 190 mm Passe maximum lors du rabotage 0 à 3 mm Vitesse d'avance des rouleaux d'entraînement 8 mètres / minute Diamètre de l'arbre 75 mm Nombre de couteaux 3 Diamètre du rouleau d'avance 32 mm Poids 148 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)