

Foret SDS Max - 4 taillants - béton armé (différents diamètres disponibles)

Foret SDS Max - 4 taillants - béton armé



Marque : LEMAN

Référence : 624

Points de fidélité offerts : 45

Prix : 45.00€ TTC

Options disponibles :

Ø / Hauteur / Longueur : Ø18 / 200 / 340, Ø20 / 200 / 340 (+ 2.00€ TTC), Ø22 / 200 / 340 (+ 8.00€ TTC), Ø24 / 200 / 340 (+ 15.00€ TTC), Ø25 / 200 / 340 (+ 19.00€ TTC), Ø28 / 200 / 340 (+ 24.00€ TTC), Ø30 / 200 / 340 (+ 33.00€ TTC), Ø32 / 200 / 340 (+ 59.00€ TTC), Ø35 / 200 / 340 (+ 65.00€ TTC), Ø38 / 200 / 340 (+ 82.00€ TTC), Ø40 / 200 / 340 (+ 117.00€ TTC), Ø18 / 400 / 540 (+ 7.00€ TTC), Ø20 / 400 / 520 (+ 7.00€ TTC), Ø22 / 400 / 520 (+ 15.00€ TTC), Ø24 / 400 / 520 (+ 16.00€ TTC), Ø25 / 400 / 520 (+ 18.00€ TTC), Ø28 / 400 / 520 (+ 40.00€ TTC), Ø30 / 400 / 520 (+ 42.00€ TTC), Ø32 / 400 / 520 (+ 59.00€ TTC), Ø35 / 400 / 520 (+ 69.00€ TTC), Ø38 / 400 / 520 (+ 110.00€ TTC), Ø40 / 400 / 520 (+ 134.00€ TTC), Ø45 / 400 / 520 (+ 208.00€ TTC), Ø50 / 400 / 520 (+ 268.00€ TTC), Ø18 / 800 / 920 (+ 60.00€ TTC), Ø20 / 800 / 920 (+ 63.00€ TTC), Ø22 / 800 / 920 (+ 65.00€ TTC), Ø25 / 800 / 920 (+ 72.00€ TTC), Ø32 / 800 / 920 (+ 108.00€ TTC), Ø40 / 800 / 920 (+ 196.00€ TTC), Ø22 / 1200 / 1320 (+ 160.00€ TTC), Ø25 / 1200 / 1320 (+ 189.00€ TTC), Ø32 / 1200 / 1320 (+ 191.00€ TTC), Ø40 / 1200 / 1320 (+ 301.00€ TTC)

Descriptif :

Foret SDS Max - 4 taillants - béton armé

- Béton armé, pierre, granit, brique, parpaing
- Dispose d'une tête de perçage 4 taillants carbure en forme de Y pour une puissance de coupe et une régularité accrues
- Goujure plus large pour une meilleure évacuation de la poussière, moins d'échauffements et une vitesse de perçage plus rapide
- Limitation des risques de blocage



Modèles disponibles :



Référence 18 200 340 624.340.18 20 200 320 624.320.20 22 200 320 624.320.22 24 200 320
 624.320.24 25 200 320 624.320.25 28 200 320 624.320.28 30 200 320 624.320.30 32 200 320 624.320.32 35 200 320
 624.320.35 38 200 320 624.320.38 40 200 320 624.320.40 18 400 540 624.540.18 20 400 520 624.520.20 22 400
 520 624.520.22 24 400 520 624.520.24 25 400 520 624.520.25 28 400 520 624.520.28 30 400 520 624.520.30 32 400 520
 624.520.32 35 400 520 624.520.35 38 400 520 624.520.38 40 400 520 624.520.40 45 400 520 624.520.45 50 400 520
 624.520.50 18 800 920 624.920.18 20 800 920 624.920.20 22 800 920 624.920.22 25 800 920 624.920.25 32 800
 920 624.920.32 40 800 920 624.920.40 22 1200 1320 624.1320.22 25 1200 1320 624.1320.25 32 1200 1320
 624.1320.32 40 1200 1320 624.1320.40

[Lien vers la fiche du produit](#)