

Foret SDS+ - 4 taillants - béton armé (différents diamètres disponibles)

Foret SDS+ - 4 taillants - béton armé (différents diamètres disponibles)



Marque : LEMAN

Référence : 614

Points de fidélité offerts : 7

Prix : 7.00€ TTC

Options disponibles :

Ø / Hauteur / Longueur : Ø5 / 50 / 110, Ø6 / 50 / 110, Ø8 / 50 / 110 (+ 0.50€ TTC), Ø5 / 100 / 160 (+ 0.50€ TTC), Ø6 / 100 / 160 (+ 0.50€ TTC), Ø6,5 / 100 / 160 (+ 0.50€ TTC), Ø8 / 100 / 160 (+ 1.00€ TTC), Ø10 / 100 / 160 (+ 1.00€ TTC), Ø12 / 100 / 160 (+ 3.00€ TTC), Ø14 / 100 / 160 (+ 7.00€ TTC), Ø6 / 150 / 210 (+ 2.00€ TTC), Ø6,5 / 150 / 210 (+ 2.00€ TTC), Ø10 / 150 / 210 (+ 2.50€ TTC), Ø8 / 150 / 210 (+ 2.50€ TTC), Ø12 / 150 / 210 (+ 4.00€ TTC), Ø14 / 150 / 210 (+ 8.00€ TTC), Ø16 / 150 / 210 (+ 14.50€ TTC), Ø6 / 200 / 260 (+ 3.50€ TTC), Ø8 / 200 / 260 (+ 4.00€ TTC), Ø10 / 200 / 260 (+ 5.00€ TTC), Ø12 / 200 / 260 (+ 7.00€ TTC), Ø14 / 200 / 260 (+ 11.00€ TTC), Ø15 / 200 / 260 (+ 17.00€ TTC), Ø16 / 200 / 260 (+ 18.00€ TTC), Ø8 / 400 / 460 (+ 17.00€ TTC), Ø10 / 400 / 450 (+ 17.00€ TTC), Ø12 / 400 / 450 (+ 18.00€ TTC), Ø14 / 400 / 450 (+ 21.00€ TTC), Ø16 / 400 / 450 (+ 28.00€ TTC), Ø18 / 400 / 450 (+ 34.00€ TTC), Ø20 / 400 / 540 (+ 40.00€ TTC)

Descriptif :

Foret SDS+ - 4 taillants - béton armé (différents diamètres disponibles)

- Béton armé, pierre, granit, brique, parpaing

- La solution pour un travail rapide et performant
- Dispose d'une tête de perçage 4 taillants carbure avec une géométrie de coupe unique
- Le nouveau design de la tête en 4 hélices, assure une grande vitesse de perçage ainsi qu'une évacuation rapide des poussières
- Limitation des risques de blocage



Modèles disponibles :



Référence 5 50 110 614.110.05 6 50 110 614.110.06 8 50 110 614.110.08 5 100 160

614.160.05 6 100 160 614.160.06 6,5 100 160 614.160.065 8 100 160 614.160.08 10 100 160 614.160.10 12 100 160
 614.160.12 14 100 160 614.160.14 6 150 210 614.210.06 6,5 150 210 614.210.065 8 150 210 614.210.08 10 150 210
 614.210.10 12 150 210 614.210.12 14 150 210 614.210.14 16 150 210 614.210.16 6 200 260 614.260.06 8 200 260
 614.260.08 10 200 260 614.260.10 12 200 260 614.260.12 14 200 260 614.260.14 15 200 260 614.260.15 16 200 260
 614.260.16 8 400 460 614.460.08 10 400 450 614.450.10 12 400 450 614.450.12 14 400 450 614.450.14 16 400 450
 614.450.16 18 400 450 614.450.18 20 400 450 614.450.20

[Lien vers la fiche du produit](#)