KITY - MS305DB Scie à onglet radiale (coupe max. 115 mm) - 1800 W - 2 lames offertes + 3ème lame à prix cassé

Quantité limitée! Moteur 1800 W. Double inclinaison et à déplacement radial sur deux barres, assurant une grande rigidité de la tête pendant le déplacement et une grande précision de coupe.

Marque : KITY
Référence : 3300305901

KITY Scie à onglet MS305DB avec 2 lames (32 et 40 dents)

.st0{fill:#FFFFFF;}

MS305DB Kity remplacée par la HM140L Scheppach disponible et consultable à partir du lien suivant : Scie à Onglet HM140L.

KITY - Scie à onglet radiale MS305DB

Caractéristiques : Scie à onglet radiale MS305DB à double inclinaison et à déplacement radial sur deux barres, assurant une grande rigidité de la tête pendant le déplacement et une grande précision de coupe.

Grande capacité de coupe : 315 mm de large et 109 mm de haut. Construction légère en fonte d'aluminium pour un transport facile. Guide d'appui de grande largeur. Dispositif de blocage de l'arbre intégré pour un changement rapide de la lame. Deux extensions pour soutenir les pièces de bois de grandes dimensions. Presseur livré d'origine pour maintenir des pièces travaillées.

** **Piétement** ** :

Compte-tenu de ses dimensions et de son poids, la compatibilité avec la plupart des piétements du marché n'est pas du tout assurée.

Elle est cependant montable sur le piétement Scheppach UMF2000, de capacité appropriée pour supporter la machine.

ATTENTION : il est cependant impératif de se munir avec ce piétement d'un set de rallonges spécifiques Scheppach (disponible en option ci-dessus) pour que la compatibilité soit complète et l'utilisation sécurisée, afin que la scie ne bascule pas lors de la descente de la lame.

Equipement Standard : Deux lames carbure de 305 mm 40 dents et 32 dents pour des coupes nettes et précises Laser Une presse de maintien Extension latérales Spécifications techniques : Moteur à courant alternatif : 230 - 240 V, 50Hz Puissance : 1800 Watt Vitesse de rotation en marche à vide : 4500 tr/Min Inclinable des deux côtés de : -45° à +45° Vitesse de coupe : 80m/sec Orientation de : -45° à +60° Lame de Ø : 305 mm, Alésage 30 Largeur/hauteur de coupe à 90° : 109 x 315 mm Largeur/hauteur de coupe à 45° : 109 x 220 mm Largeur/hauteur de coupe à 45° /45° : 220 x 39 mm Dimensions : L 780 x l 460 x 485 mm Poids : 23,8 kg Plaque tournante : 250 mm Butée d'onglet à gauche et à droite : 0°,15°,22.5°,30°, 45° Plage d'inclinaison : -60°/0°/52.5° Niveau de pression acoustique : 96,4 dB (A) Niveau acoustique : 109,4 dB (A)

Ne possède ni embout d'aspirateur ni électro frein.

Lien vers la fiche du produit