

HOLZMANN - ABS2480 Aspirateur à copeaux d'atelier 300L 2480 m³/h - 230V 1500W 1,5CV

Cet aspirateur offre une capacité de 300 litres de stockage des copeaux, donc 2 fois plus que ses concurrents ! Il bénéficie d'un moteur de 1500W et d'une puissance d'aspiration de 2480 m³/h.



Marque : HOLZMANN

Référence : ABS2480_230V

Points de fidélité offerts : 380

Prix : ~~429.90€ TTC~~ 379.90€ TTC

Offre valable du 05/03/2024 au 31/12/2026

Options disponibles :

Sacs de récupération : Sans option, Lot 5 sacs de récupération Holzmann réf. ABSSS (+ 16.00€ TTC), Lot 10 sacs de récupération Holzmann réf. ABSSS (+ 30.00€ TTC)

Sac de filtration : Sans option, Sac filtre HOLZMANN réf. ABSULF (+ 58.00€ TTC)

Cartouche de filtration : Sans option, Cartouche filtre HOLZMANN ABSFF2 (+ 300.00€ TTC), Cartouche filtre HOLZMANN ABSFF1 (+ 385.00€ TTC)

Tuyau d'aspiration ø100mm : Sans option, 4M : avec tuyau d'aspiration Holzmann réf. ABS100MM_4LFM (+ 60.00€ TTC), 10M : avec tuyau d'aspiration Holzmann réf. ABS100MM_10LFM (+ 125.00€ TTC)

Descriptif :

Aspirateur à copeaux ABS2480 | **HOLZMANN**

Puissant et avec une belle capacité de récupération, l'ABS2480 est certainement un des meilleurs modèles du marché, aussi bien pour un usage particulier que professionnel.

Pourquoi et pour quelles machines choisir l'ABS2480 ?

L'ABS2480 est aspirateur d'atelier puissant, proposant d'excellentes capacités. Avec son débit de 2480 m³/h, il compte parmi les aspirateurs à bois les plus polyvalents, pour un encombrement intermédiaire.

Il sera opérant sur tous types de machines à bois et sera en particulier recommandé pour :

Les **dégauchisseuses-raboteuse d'atelier** dont la largeur de passe est de 260 mm ou 305 mm (au-delà, nous vous conseillons d'opter pour une aspiration plus puissante encore pour travailler parfaitement à l'aise) ; pour des machines plus petites, voir l'aspirateur ABS1500FF avec filtre intégré ou l'ABS1080 ; Les **scies à format** ; Les **toupies à bois**.

Si vous souhaitez garder 2 **machines branchées en même temps sur l'aspirateur**, cela est possible grâce à la double sortie diamètre 100 mm fournie avec : plus besoin de faire et défaire sans arrêt le raccord (veillez alors à obturer la sortie de la machine non utilisée avec un des bouchons fournis).

Son sac de 300 litres (fourni) permet une utilisation de longue durée sans avoir à vider celui-ci (des sacs de capacité moindre peuvent aussi être installés).

Caractéristiques techniques clés de l'aspirateur : **Construction solide en métal** et excellente performance d'aspiration ; **Moteur asynchrone** de 1500 W, puissant, endurant et silencieux ; Se déplace sans effort dans l'atelier sur **socle à 4 roulettes pivotantes** ; Poignée sur le collecteur pour un déplacement aisé ; **Hélice en acier** rivetée pour une plus grande résistance à l'usure, et ailettes profilées pour optimiser le débit d'air et minimiser le bruit ; Ventilateur, collecteur, et montants mécano-soudés ; **Sac de grande capacité** 300 litres permettant de limiter le vidage ; Performance d'aspiration constante ; Excellent rapport prix / performance ; Haut rendement d'aspiration en raison de la grande surface du filtre ; **Hauteur réglable** grâce aux baguettes télescopiques qui permettent régler la hauteur du sac inférieur pour arriver à une hauteur totale de 2400mm : pratique si la hauteur sous plafond est limitée ; Sac de filtration en feutre et sac de récupération en plastique. Le serrage sur le collecteur se fait par une sangle passée dans l'ourlet du sac ; Tuyau de connexion entre la turbine et le cerclage très résistant (double couche de PVC avec spire en polyamide), mais souple et très maniable. L'aspirateur à copeaux Holzmann ABS2480 est livré avec : 1 x sac de filtration en feutre et 1 sac de récupération en plastique 1 x bouchon obturateur 1 x raccord en Y pour le branchement de 2 machines à bois en simultané sur l'appareil 2 x colliers de serrage 4 x roulettes pour la mobilité du socle **Attention : il n'est pas fourni de tuyau flexible avec l'aspirateur pour le raccord entre l'aspirateur et la (les) machine(s). Le tuyau est donc à prendre en option supplémentaire** Options installables sur l'aspirateur : Sac tissu Sac plastiques de récupération des copeaux Raccord et connexion Tuyau diamètre 100 mm Cartouche filtre ABSFF1 ou ABSFF2 Documentation :



NOTICE DE LA MACHINE

Données techniques : Puissance en utilisation discontinue : 2250 W Puissance en utilisation continue : 1500 W Tension moteur : 230V ou 400V au choix Vitesse moteur : 2950 rpm Raccord d'aspiration : 2 x 100 mm Hauteur max. : 2400 mm Filtre en tissu : Ø 500 mm Capacité du sac inférieur : 300 L Débit d'air : 2480 m³ / h Dépression : 1800 Pa Niveau de volume et vibration : niveau de pression acoustique : 87,1 dB (A) niveau de puissance acoustique : 100,1 dB (A) ?Dimensions de l'emballage lxlxh : 920 x 580 x 580 mm Poids Net / brut : 36 kg / 38 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)