

HOLZMANN - K5260L Combinée 5 opérations 3 moteurs - 230V

Ce modèle est idéal pour ceux qui souhaitent dégauchir, raboter, scier, toupiller et tenonner à domicile et cela même dans un espace réduit grâce à son gabarit compact !



Marque : HOLZMANN

Référence : K5260L_230V

Points de fidélité offerts : 3650

Prix : ~~4099.90€ TTC~~ 3649.90€ TTC

Offre valable du 19/03/2024 au 31/12/2026

Options disponibles :

Mortaiseuse : Sans option, Mortaiseuse réf. K5260LLL Holzmann (+ 410.00€ TTC)

Forets à mortaiser : Sans option, Jeu 6 forets Holzm. LL6TLGL Ø 6-8-10-12-14-16 (+ 65.00€ TTC)

Enduit de glissement : Sans option, Lubrifiant spray coulissant SGM2 Holzmann 400ml (+ 22.00€ TTC), Lubrifiant spécial SGM3 Holzmann 850ml (+ 22.00€ TTC), Lubrifiant spécial SGM1 Holzmann 1kg (+ 22.00€ TTC)

Jeu de fers : Sans option, Jeu de 3 fers Holzmann 250x30x3mm réf. 10000659 (+ 60.00€ TTC)

Régleur magnétique de fers : Sans option, Jauge magnétique Holzmann MEL2 (2 pcs) (+ 35.00€ TTC)

Combiné 5 opérations Holzmann K5 260L

Combinée 5 opérations 230V - K5 260L | Holzmann

Informations principales :

Solide table en fonte grise parfaitement plane et rectifiée, pour un travail sans vibration Réglage de la scie par volants ergonomiques Excellent confort d'utilisation grâce à la table coulissante de série avec guide en aluminium Arrêt d'urgence en face avant pour plus de sécurité Capot d'aspiration des copeaux intégré, rabattable, pour rabotage - diamètre du raccord : 100 mm Idéal pour raboter avec précision les planches, tasseaux et poutres, etc. Broche de fraisage à équilibrage dynamique pour un fonctionnement sans vibration Tables de dégauchissage indéformables en fonte grise fortement nervurée Avance désactivable pour le dégauchissage Encombrement : 1510 x 1330 x 1120 mm Poids brut total du combiné : 390 kg Poids net total du combiné : 375 kg **Attention** : Le fabricant Holzmann ne préconise aucun socle ni système de déplacement pour ce combiné **Informations techniques sur la fonction dégauchisseuse raboteuse :**

Dimensions des tables de dégauchisseuse : 1090 x 250 mm Largeur de dégauchissage : 250 mm Diamètre de coupe : 75 mm Nombre de fers : 3 Dimensions de la table de raboteuse : 600 x 245 mm Largeur de rabotage : 245 mm Hauteur du bois en rabotage : de 5 à 195 mm Vitesse d'avance du bois : 8 mètres/min Vitesse de rotation : 4500 trs/min Moteur mono ou tri puissance absorbée P1 : 2000 W Moteur mono ou tri puissance utile P2 : 1500 W

Informations techniques sur la fonction scie circulaire : Dimensions de la table : 900 x 410 mm Largeur de coupe au guide parallèle : 460 mm Inclinaison de la lame : de 90° à 45° Hauteur de coupe à 45°/90° : 50/60 mm Diamètre de la lame de scie/alésage : 254/30 mm Vitesse de rotation : 4750 trs/min Moteur mono ou tri puissance absorbée P1 : 1260 W Moteur mono ou tri puissance utile P2 : 1100 W

Informations techniques sur la fonction toupie : Dimensions de la table : 900 x 400 mm Diamètre de l'arbre : 30 mm Diamètre d'outil max : 150 mm Diamètre de passage de l'outil dans la table : 140 mm Hauteur utile de l'arbre : 80 mm Vitesse de rotation : 6500 trs/min Moteur mono ou tri puissance absorbée P1 : 1400 W Moteur mono ou tri puissance utile P2 : 1000 W

Informations techniques sur la fonction chariot de tenonnage et sciage : Dimensions de la table : 400 x 250 mm Course : 1000 mm Profondeur de coupe à la scie : 800 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)