

HOLZMANN - D460 - Mini tour à bois Entre-Pointes 460 mm - 600 W

Ce petit tour à bois Holzmann D460 possède une distance entre-pointes de 460 mm et un moteur de 600 W en puissance restituée, offrant tout le nécessaire idéal pour les débutants en tournage.



Marque : HOLZMANN

Référence : D460_230V

Points de fidélité offerts : 320

Prix : ~~369.90€ TTC~~ 319.90€ TTC

Offre valable du 06/03/2024 au 31/12/2026

Options disponibles :

Kit mandrin : Sans option, Kit mandrin DP65 Holzmann pour tour à bois (+ 165.00€ TTC), Kit mandrin DP95 Holzmann pour tour à bois (+ 275.00€ TTC)

Extension pour tour à bois : Sans option, Avec Rallonge de Banc Holzmann réf.D460BVL (+ 90.00€ TTC)

Socle : Sans option, Avec socle réglable D460UG Holzmann (+ 155.00€ TTC)

Descriptif :

Mini Tour à bois pour Débutant D460 | **HOLZMANN**

Le D460 Holzmann fait partie de la gamme des mini tours à bois de la marque, réputés pour leur robustesse et leur excellent rapport-qualité / prix, prisés en particulier par les débutants dans le monde du tournage sur bois.

Il se situe ainsi au-dessus du plus petit modèle de la gamme **D300F**, et au même niveau que son modèle "frère" **D460FXL**, mais sans variateur électronique comme ce dernier.

Équipé avec le nécessaire pour commencer les travaux les plus simples, il trouvera sa place sur un établi. Peu encombrant et comptant des tours parmi les plus légers, il pourra au besoin être déplacé rapidement pour être remis après utilisation.

En cas d'évolution rapide des projets du tourneur amateur débutant, il peut être équipé en option d'une rallonge de banc, avantage apportant des possibilités supplémentaires sans avoir à réinvestir dans un autre tour avec une distance entre-pointes plus importante.

Caractéristiques et avantages : Le bâti de la machine, le repose-outils et la crosse de tête sont constitués en **fonte grise**, idéale pour une absorption parfaite des vibrations au travail Le tour repose sur **4 pieds en caoutchouc** afin de compléter la réduction des vibrations **Contre Pointe MK2** avec système de réglage rapide **Entraînement silencieux** et en douceur par courroie de type Poly-V Support d'outil allongé de 300 mm avec ajustement rapide Plateau de **diamètre 145 mm** Alésage de la broche 10 mm Le tour est conforme est équipé d'un **filtre électrique conforme de classe B** qui permet d'empêcher l'interférence avec tout autre système électronique Rallonge de banc D460BVL **installable en option** afin de pouvoir tourner des pièces de plus grande longueur Le tour est livré avec : 1 griffe d'entraînement de 4 dents 1 contre-pointe 1 plateau 1 support porte-outils longs 1 support porte-outils courts Outils de montage SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Entre-pointes

460 mm Hauteur de la pointe au-dessus du banc 130 mm Plages de vitesses de rotation (variable) 5 vitesses - 600 / 910 / 1340 / 1960 / 2800 Nez de broche - Cône broche M33 x 3,5 mm Type de Contre-pointe CM2 Course de la contre-pointe 55 mm Hauteur au-dessus du banc 153 mm Puissance moteur S1 / S6

400 W - 600 W

Poids Net / Brut 34 Kg / 36 Kg Colisage 840 x 430 x 300 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)