

HOLZMANN - ED750FD - Tour à Métaux d'Atelier sur socle - Entre-pointes 750 mm - 750 W - 230 V

Touret à polir double avec disques de largeur 25 mm. Fonctionnement silencieux et corps en fonte pour garantir un minimum de vibrations.



Marque : HOLZMANN

Référence : ED750FD_230V

Points de fidélité offerts : 2250

Prix : ~~2459.90€ TTC~~ 2249.90€ TTC

Offre valable du 11/03/2024 au 31/12/2026

Options disponibles :

Fonction Fraiseuse : Sans option, Avec Fraiseuse réf. ED750FADQ_230V (+ 970.00€ TTC)

Descriptif :

Tour à métaux 750 mm sur socle - ED750FD | **HOLZMANN**

Caractéristiques et avantages du touret Les tours métal de la ligne FD sont des machines polyvalentes, robustes et très fiables pour les différents types d'usinage et ont été conçue pour offrir une protection complète à l'opérateur ; Spécialement conçu pour la fabrication d'outils et de pièces dans les centres de formation et les écoles, ainsi que dans les petits ateliers ; Vitesse variable réglable par potentiomètre ; Indication de la vitesse via écran LCD ; Alésage de la broche de 25 mm ; Banc prismatique trempé par

induction et rectifié avec précision ; Largeur de banc 135 mm ; Machine très silencieuse grâce aux composants de qualité ; Boîte de vitesses lubrifiée et rectifiée en bain d'huile pour une plus grande longévité de la machine ; Stand avec deux armoires inclus avec le tour ; Protection métallique supérieure pour les copeaux métalliques ; Le tour peut être transformé en **tour fraiseuse** grâce au bloc de fraisage optionnel ED750FADQ (voir option ci-dessus à côté du bouton d'achat). Éléments fournis avec le tour 1 x socle avec armoire 1 x mandrin 3 mors diamètre 125 mm 1 x lunette 1 x Lot de pignons de rechange 1 x tourelle 4 positions 1 x protecteur de mandrin avec fenêtre 1 x écran LCD SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance moteur

750 W Tension 230 V Distance entre les pointes 750 mm Diamètre au-dessus du banc 250 mm Hauteur des pointes 125 mm Diamètre au-dessus du chariot 130 mm Course du chariot 640 mm Course du chariot supérieur 115 mm Course du chariot auxiliaire 70 mm Course du fourreau de la poupée mobile 60 mm Plages d'avance longitudinale 0,07 -0,4 mm/U Alésage de la broche 25 mm Cône morse de la broche CM4 Cône morse de la poupée mobile CM2 Filetage métrique 0,2 - 3,5 (18) Filets par pouce 8-56 TPI (21) Vitesse de broche Plage N°1 : 50 - 1250 / Plage N°2 : 100 - 2500 tours /minute Largeur du banc 135 mm Dimensions machine (L x l x h) 1355 x 560 x 1065 mm Poids Net / Brut 126 Kg / 140 Kg Dimensions de l'emballage (L x l x h) 1385 x 625 x 565 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)