

## HOLZMANN - HOB260ECO Dégauchisseuse Raboteuse 260 mm - 230V 2100W

La dégauchisseuse raboteuse Holzmann HOB260ECO est une machine idéale pour les amateurs de bricolage, de par son gabarit compact et ses caractéristiques de machine d'atelier.



**Marque :** HOLZMANN

**Référence :** HOB260ECO\_230V

**Points de fidélité offerts :** 1250

**Prix :** ~~1399.90€ TTC~~ 1249.90€ TTC

Offre valable du 15/03/2024 au 31/12/2026

### Options disponibles :

*Mortaiseuse* : Sans option, Mortaiseuse HOB260ECOLL (+ 300.00€ TTC)

*Jeu de fers* : Sans option, Fers de rechange HOB260ECO 3pcs 250x30x3mm réf. 10000659 (+ 65.00€ TTC)

*Jauge de réglage magnétique fers* : Sans option, Avec jauge de réglage Holzmann réf. MEL2 (+ 35.00€ TTC)

*Enduit de glissement* : Sans option, Lubrifiant spray coulissant SGM2 Holzmann 400ml (+ 22.00€ TTC), Lubrifiant spécial SGM3 Holzmann 850ml (+ 22.00€ TTC), Lubrifiant spécial SGM1 Holzmann 1kg (+ 22.00€ TTC)

*Kit de déplacement* : Sans option, Kit de déplacement Holzmann réf. UFE410FLEX (+ 80.00€ TTC)

### Descriptif :

```
hr.delimiteur{overflow: visible;padding:0;border: none;border-top: 1px solid #c7c7c7;color: #c7c7c7;text-align: center; } hr.delimiteur:after {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #e61c29 ;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } hr.delimiteur:before {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #000000;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); }
```

Cette petite machine d'atelier séduira les menuisiers amateurs cherchant un modèle plus conséquent après avoir débuté sur une machine d'établi moins massive et moins puissante.

Proposant un encombrement réduit pour une puissance moteur restituée intéressante de 2100 W, 3 couteaux, des tables en fonte grise d'une longueur de 1085 mm et permettant de bien absorber les vibrations, elle représente l'un des meilleurs rapport qualité-prix de sa catégorie.

C'est la machine de moyenne gamme pour les travaux de bricolage du bois généraux réclamant une puissance suffisante pour travailler confortablement des pièces moyennes dans les essences de bois durs les plus courantes.

## Avantages clés de la machine

### **Machine massive**

Avec 140 Kg, la HOB260ECO est un petit modèle d'atelier massif, et stable.

### **Tables de dégauchissage**

1085 x 256 mm, en fonte grise, relevables ou ouverture "papillon"

### **Prise de copeaux**

2 mm sur bois tendres - 1 mm sur bois durs

### **Puissance moteur**

Puissance absorbée de 1500 W et utile de 2500 W - Disponible en 230V ou 400V

**Informations techniques** Guide de dégauchissage ajustable en aluminium, inclinable à 45°. Tables de dégauchissage en fonte grise pivotantes, avec lèvres antibruit. Bâti mécano-soudé, rigide et robuste, assure une grande stabilité. Avance automatique débrayable. Confortable combinaison prise/interrupteur. Passage de dégauchissage en rabotage par simple pivotement avec positionnement du clapet d'aspiration. Rouleaux d'entrée et sortie montés sur un bloc en fonte permettent d'exercer une pression parfaite sur la pièce à raboter. Réglage confortable de la hauteur de la table rabot avec volant et guide millimètre Équipement : 3 fers réaffûtés et guide de dégauchissage en aluminium Passage du mode dégauchissage au mode rabotage en relevant les tables séparément sur l'avant de la machine (ouverture papillon inclinée). **La machine est livrée avec 3 fers réaffûtés HSS 250 x 30 x 3 mm Guide de dégauchissage en aluminium Outils de montage Pont protecteur de l'arbre Vidéo de présentation de la HOB260ECO**

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance moteur continue (S1) / discontinue (S6)

1500 W / 2500 W Largeur de dégauchissage 256 mm Longueur totale tables de dégauchissage 1085 mm Dimensions (L x l) du guide perpendiculaire de dégauchissage 700 x 130 mm Inclinaison du guide perpendiculaire 90° / 45° Épaisseur maximum de dégauchissage 3 mm Hauteur de table 850 mm Dimensions (L x l) de la table de rabotage 245 x 590 mm Passe maximum 2 mm sur du bois tendre à 1 mm sur du bois dur Hauteur de rabotage de 6 à 195 mm Diamètre de l'arbre 75 mm Vitesse d'avance 5,5 mètres / minute Vitesse de rotation de l'arbre 4000 tours / minute Nombre de fers /dimension des fers 3 - ( 250 x 30 x 3mm ) Diamètre de sortie de la buse d'aspiration 100 mm Dimensions de la machine (L x l x h) 1084 x 472 x 1050 mm Puissance sonore 93 dB(A) Poids Net / Brut 140 Kg / 165 Kg Dimensions de l'emballage (caisse en bois) 1150 x 490 x 750 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)