

HOLZMANN - HOB260NL Dégauchisseuse-Raboteuse Largeur 250mm / Hauteur maxi. 185 mm - 400V 2100W

La combinée est dotée d'un bâti en mécano-soudé, rigide et robuste, assurant une grande stabilité, et ainsi une belle qualité de finition lors des travaux de dégauchissage et de rabotage.



Marque : HOLZMANN

Référence : HOB260NL_400V

Points de fidélité offerts : 1430

Prix : ~~1589.90€ TTC~~ 1429.90€ TTC

Offre valable du 15/03/2024 au 31/12/2026

Options disponibles :

Mortaiseuse : Sans option, Mortaiseuse réf. K5260LLL Holzmann (+ 400.00€ TTC)

Option jeu de 3 fers : Sans option, Avec jeu de 3 fers 250x30x3mm réf. 10000659 (+ 60.00€ TTC)

Jauge de réglage magnétique fers : Sans option, Avec jauge de réglage Holzmann réf. MEL2 (+ 35.00€ TTC)

Kit de déplacement : Sans option, Kit de déplacement Holzmann réf. UFE410FLEX (+ 80.00€ TTC)

Enduit de glissement : Sans option, Lubrifiant spray coulissant SGM2 Holzmann 400ml (+ 22.00€ TTC), Lubrifiant spécial SGM3 Holzmann 850ml (+ 22.00€ TTC), Lubrifiant spécial SGM1 Holzmann 1kg (+ 22.00€ TTC)

Descriptif :

Combinée Dégau Rabot 260mm 400V - HOB260NL | Holzmann

Caractéristiques et avantages : La combinée est dotée d'un **bâti en mécano-soudé**, rigide et robuste, assurant une grande stabilité, et ainsi une belle qualité de finition lors des travaux de **dégauchissage** et de **rabotage**. La machine est pourvue d'un guide de dégauchissage ajustable en aluminium, inclinable à 45°, ainsi que d'un **arbre de dégauchissage à 3 fers**. Il est ainsi possible d'effectuer des passages très efficaces en termes de rapidité et de travailler avec facilité des **essences de bois durs**. Les tables de dégauchissage sont constituées en **fonte grise** et sont pivotantes, garantissant des passages sans accrocs et au glissement optimal, en même temps qu'un confort renforcé. Le système d'avance automatique débrayable permet un passage à la fois facilité et en douceur du bois dans la machine, sans avoir à le pousser. Le **collecteur de copeaux** permet d'évacuer vers un aspirateur les résidus du bois, et un milieu de travail exempt de poussière et copeaux. Passage de dégauchissage en rabotage par simple pivotement avec positionnement du clapet d'aspiration et relevage des **tables de rabotage en papillon** (séparées, une vers la gauche, l'autre vers la droite). La HOB260NL est la même machine que la HOB260ECO, mais s'en différencie par son **assemblage en Europe** ! Équipement livré avec la machine : 3 fers réaffûttables dimension 250 x 30 x 3 mm Guide de dégauchissage en aluminium Outils de montage Système protecteur de l'arbre Donnée techniques :

Puissance moteur S1 (100% - service continu) : 1500 W

Puissance moteur S6 : 2100 W

Diamètre buse d'aspiration : 100 mm Diamètre de l'arbre : 75 mm Dimensions guide dégauchissage : 720 x 135 mm Hauteur de rabotage maximum : 185 mm Inclinaison guide dégauchissage : 90°-45° Largeur de dégauchissage : 250 mm Largeur de rabotage : 248 mm Longueur totale table dégauchissage : 1090 mm Longueur table rabotage : 600 mm Nombre de fers 3 (250x30x3mm) Passe maxi dégauchissage : 3 mm Passe maxi rabotage : 3 mm Vitesse de rotation de l'arbre 4000 trs/min Dimension machine : 1100 x 420 x 700 mm Colisage : 1150 x 520 x 950 mm Poids net/ brut : 150 Kg / 160 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)