

HOLZMANN - HOB305PROSMW2 - Raboteuse-Dégauchisseuse 305 mm avec Arbre Hélicoïdal - 400V 2200 W

La HOB305PROSMW2 est le nouveau modèle de la gamme Holzmann, variante de la HOB305PRO, mais équipée d'un arbre à 24 plaquettes carbure hélicoïdal ! Existe en tension monophasée et triphasée.



Marque : HOLZMANN

Référence : HOB305PROSMW2_400V

Points de fidélité offerts : 2300

Prix : 2579.90€ TTC 2299.90€ TTC

Offre valable du 15/03/2024 au 31/12/2026

Options disponibles :

Enduit de glissement : Sans option, Lubrifiant spray coulissant SGM2 Holzmann 400ml (+ 22.00€ TTC), Lubrifiant spécial SGM3 Holzmann 850ml (+ 22.00€ TTC), Lubrifiant spécial SGM1 Holzmann 1kg (+ 22.00€ TTC)

Mortaiseuse pour HOB305PRO : Sans option, Avec mortaiseuse HOB305PROLL (+ 430.00€ TTC)

Descriptif :

La HOB305PROSMW2 est l'évolution du modèle phare HOB305PRO, dont elle reprend tous les avantages qui ont fait son succès, mais en l'équipant d'un **arbre hélicoïdal à plaquettes carbure**. En somme, la machine que de nombreux travailleurs du bois attendaient !

Avec sa belle **largeur de dégauchissage de 305 mm**, son **kit de déplacement intégré** et son rapport qualité/prix intéressant, elle occupe une place de choix sur un marché où les arbres à plaquettes sont encore assez peu démocratisés.

Elle séduira donc les bricoleurs ayant toujours ambitionné de travailler avec un arbre hélicoïdal et les semi-professionnels et professionnels nécessitant une excellente finition de leur bois, sur des pièces volumineuses dans la longueur dans comme la largeur.

Caractéristiques clés de la HOB305 PROSMW2 : **Arbre hélicoïdal à double hélice** portant 24 plaquettes dimensions 15 x 15 x 2,5 mm (30°) (12 plaquettes par hélice) Réglage centralisé d'ajustement de la hauteur de table de rabotage. Les tables de dégauchissage se relèvent séparément en **ouverture dite "papillon"** pour passer en mode rabotage. Grandes capacités de passage dans la largeur : **305 mm en mode dégauchissage ; 300 mm en mode rabotage**. Grandes **tables de dégauchissage en fonte** d'une longueur de **1512 mm**, pour permettre de passer des tasseaux de bois aisément. La machine est facile à déplacer, sans avoir besoin de recourir à un socle de déplacement ou un système de timon relevable supplémentaires, grâce à ses roues intégrés à la base du bâti. La mobilité est ainsi assurée en toute simplicité. Avantages de l'arbre à plaquettes : Les plaquettes garantissent une **durée d'utilisation prolongée** à la différence de fers classiques : elles peuvent en effet être tournées jusqu'à 4 fois et nécessitent donc d'être changées moins souvent ! Les résultats de dégauchissage et de rabotage à l'arbre hélicoïdal sont incomparables et garantissent **la meilleure qualité de finition en comparaison d'un arbre classique** : le bois est balayé de droite à gauche par les plaquettes avec une précision et une finesse beaucoup plus importante Travailler des bois pouvant présenter des pièces métalliques nécessite dans 99% des cas de changer le fer en entier sur un arbre classique, cause de désagrément et de perte de temps. Ce problème est amoindri dans le cas d'un arbre hélicoïdal : **il suffit de retourner la plaquette endommagée sur un de ses quatre côtés et recommencer à travailler immédiatement !** Éléments fournis avec la HOB 305 PRO SPIRALE : Guide perpendiculaire 1000 x 160 mm 24 plaquettes carbure pré-montées sur l'arbre Clé pour le changement des plaquettes Câble d'alimentation 1,5m SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance moteur S1

2200 W Tension 400V Taille de la table de dégauchissage 1512 mm x 400 mm Dimensions du guide perpendiculaire 1000 mm x 160 mm Inclinaison du guide perpendiculaire -45° à 90° Épaisseur maximum de dégauchissage 3 mm Hauteur de la table de dégauchissage 901 mm Taille de la table de rabotage 585 mm x 300 mm Profondeur de rabotage 3 mm Diamètre de l'arbre 74 mm Vitesse de l'arbre 4000 tours / minute Nombre de plaquettes 24 Hauteur maximum de rabotage 225 mm Épaisseur minimum de la pièce à passer 6 mm Épaisseur maximum de la pièce à passer 225 mm Diamètre de la buse d'aspiration 100 mm Dimensions de la machine (L x l x h) 1665 x 575 x 930 mm Vitesse d'avance

5,5 mètres / minute

Poids Net / Brut 258 Kg / 292 Kg Dimensions de l'emballage (L x l x h) 1650 x 650 x 1150 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)