

**HOLZMANN - HOB310ECO - Raboteuse-Dégauchisseuse 310 mm avec ouverture droite - Puissance 2200 W - 230V**

La HOB310ECO est le modèle supérieur aux HOB260ECO et HOB260NL, avec une capacité de passage de 310 mm en dégauchissage et 308 mm en rabotage. Elle est équipée de tables à ouverture droite.



**Marque :** HOLZMANN

**Référence :** HOB310ECO\_230V

**Points de fidélité offerts :** 1900

**Prix :** ~~2129.90€ TTC~~ 1899.90€ TTC

Offre valable du 15/03/2024 au 31/12/2026

**Options disponibles :**

*Enduit de glissement :* Sans option, Lubrifiant spray coulissant SGM2 Holzmann 400ml (+ 22.00€ TTC), Lubrifiant spécial SGM3 Holzmann 850ml (+ 22.00€ TTC), Lubrifiant spécial SGM1 Holzmann 1kg (+ 22.00€ TTC)

*Mortaiseuse pour HOB310ECO :* Sans option, Avec mortaiseuse bout d'arbre réf. HOB310ECOLL (+ 450.00€ TTC)

*Kit de déplacement :* Sans option, Kit de déplacement Holzmann réf. UFE410FLEX (+ 80.00€ TTC)

*Jauge de réglage magnétique fers :* Sans option, Avec jauge de réglage Holzmann réf. MEL2 (+ 35.00€ TTC)

**Descriptif :**

La HOB310ECO est un nouveau modèle de la gamme des raboteuses-dégauchisseuses Holzmann.

Avec une largeur de travail de 310 mm et un système d'ouverture des tables de dégauchissage en simultané qui restent droites une fois relevées, elle permet de concilier capacité importante et gain de place dans l'atelier !

Plus rapides à relever qu'un système à ouverture papillon, elle est également plus pratique pour ceux qui ont besoin de dégauchir et de raboter à la chaîne, en passant rapidement et facilement d'une fonction à l'autre, avec un meilleur rendement.

Elle séduira donc les bricoleurs chevronnés et qui recherchent également une machine puissante, avec ses 2200 W.

Caractéristiques clés de la HOB310ECO **Arbre porte-fers à 3 couteaux** diamètre 70 mm. Machine à Bois avec réglage centralisé d'ajustement de la hauteur de table de rabotage par **indicateur mécanique**. Les tables de dégauchissage se relèvent ensemble pour passer en mode rabotage. Grandes capacités de passage dans la largeur : **310 mm en mode dégauchissage ; 308 mm en mode rabotage**. Grandes **tables de dégauchissage en fonte** d'une longueur de **1285mm**, pour permettre de passer des tasseaux de bois aisément. Machine massive et puissante de 180 Kg. Guide de dégauchissage extra-long courant sur presque toute la longueur des tables. Modèle existant également en tension 400 V. **Recommandations** : À raccorder à une aspiration à copeaux pouvant générer un débit d'au moins 2400 m<sup>3</sup>/heure - Idéalement de plus de 3000 m<sup>3</sup>/heure **Vidéo de présentation de la HOB310ECO**

Éléments fournis avec la HOB310ECO Guide perpendiculaire 1100 x 150 mm 3 x fers pré-montés sur l'arbre Éléments optionnels dont la HOB310ECO peut-être équipée Socle de déplacement à roulettes Holzmann UFE410FLEX Mortaiseuse bout d'arbre Holzmann HOB310ECOLL

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance moteur S1

2200 W Tension 230 V Taille de la table de dégauchissage 1285 mm x 310 mm Dimensions du guide perpendiculaire 1100 mm x 150 mm Inclinaison du guide perpendiculaire -45° à 90° Épaisseur maximum de dégauchissage 3 mm Hauteur de la table de dégauchissage 852 mm Taille de la table de rabotage 545 mm x 308 mm Profondeur de rabotage 4 mm Diamètre de l'arbre 70 mm Vitesse de l'arbre 5500 tours / minute Nombre de fers 3 Hauteur maximum de rabotage 225 mm Épaisseur minimum de la pièce à passer 6 mm Diamètre de la buse d'aspiration 100 mm Dimensions de la machine (L x l x h) 1285 x 750 x 1000 mm Vitesse des rouleaux d'avance du bois

7 mètres / minute

Niveau de pression acoustique LpA

89,5 dB(A)

Niveau de puissance acoustique LWA

103 dB(A)

Poids Net / Brut 179,50 Kg / 206 Kg Dimensions de l'emballage (L x l x h) 1320 x 565 x 960 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)