

HOLZMANN - HOB410N - Raboteuse Dégauchisseuse 400V - Largeur Dégauchissage 410 mm - 4200W

La HOB410N est une Rabot-Dégau puissante de 4200W, dédiée aux travaux sur les bois durs et épais. Machine haute-qualité de finition à ouverture papillon et tables de dégauchissage repliables.



Marque : HOLZMANN

Référence : HOB410N_400V

Points de fidélité offerts : 3260

Prix : ~~3649.90€ TTC~~ 3259.90€ TTC

Offre valable du 18/03/2024 au 31/12/2026

Options disponibles :

Jeu de fers : Sans option, Jeu de 4 fers réaffûttables 410x30x3mm réf. 10000667 Holzmann (+ 100.00€ TTC)

Jauge de réglage magnétique fers : Sans option, Avec jauge de réglage Holzmann réf. MEL2 (+ 35.00€ TTC)

Enduit de glissement : Sans option, Lubrifiant spécial SGM1 Holzmann 1kg (+ 22.00€ TTC), Lubrifiant spécial SGM3 Holzmann 850ml (+ 22.00€ TTC), Lubrifiant spray coulissant SGM2 Holzmann 400ml (+ 22.00€ TTC)

Descriptif :

Dégauchisseuse Raboteuse Combinée 400V - HOB410N | **Holzmann**

La HOB410N est une machine combinée pour le dégauchissage et le rabotage. Puissante avec une restitution de 4200W et alimentée en 400V, il s'agit d'une machine professionnelle, destinée à la rectification et au rabotage de pièces de bois importantes, jusqu'à 410 mm de large pour le dégauchissage et 405 mm pour le rabotage.

Dégauchisseuse raboteuse à haute qualité de finition, elle est consacrée aux professionnels et particuliers les plus exigeants qui réclament une excellente finesse de mise en forme, ainsi qu'une puissance importante pour pouvoir usiner sans peine les essences de bois les plus dures.

Caractéristiques et avantages de la rabot-dégau combinée : Guide parallèle en aluminium réglable entre 90° et 45° Tables pivotantes en fonte grise à ouverture papillon séparée Le bloc de base massif de la machine lui assure une grande stabilité Mécanisme d'entrée désactivable pour le rabotage Commandes interrupteur-prise ergonomiques Capot de récupération des poussières inclinable pour le rabotage Rouleaux d'entraînement d'entrée et de sortie pour une pression de contact parfaite Réglage confortable de la hauteur de la table de rabotage avec volant Guidage précis de la table de rabotage par double guidage Réglage précis de la hauteur de la table par volant et échelle graduée Accessoires et équipement inclus avec la machine : 4 Couteaux réaffûtables Guide parallèle 1100 x 130 mm Guide de protection à l'arbre Tableau des caractéristiques techniques :

Taille de la table de dégauchissage

1600 mm

Largeur de dégauchissage

410 mm Profondeur de coupe maximum 5 mm Inclinaison de guide parallèle 90° / 45° Largeur de rabotage 405 mm Longueur de la table de rabotage 750 mm Hauteur de rabotage maximum 230 mm Profondeur de passe maximum (rabotage) 3 mm Vitesse d'avance 8 mètres / min Puissance moteur absorbée - restituée 3000 W - 4200 W Tension 400 V - 50 Hz Vitesse du moteur 4500 tours / min-1 Diamètre de l'arbre 95 mm Nombre de fers 4 Diamètre buse d'aspiration 100 mm Poids Net / Brut 343 Kg / 399 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)