

**HOLZMANN - HOB410PRO - Raboteuse Dégauchisseuse 400V - Largeur Rabotage 410 mm - 5500W**

La HOB410PRO est une Rabot-Dégau puissante de 5500W, dédiée aux travaux sur les bois durs et épais. Machine haute-qualité de finition à ouverture papillon et table de dégauchissage repliable.



**Marque :** HOLZMANN

**Référence :** HOB410PRO\_400V

**Points de fidélité offerts :** 3800

**Prix :** ~~4199.90€ TTC~~ 3799.90€ TTC

Offre valable du 18/03/2024 au 31/12/2026

**Descriptif :**

Dégauchisseuse Raboteuse Combinée 400V - HOB410P | [Holzmann](#)

La HOB410P est une machine combinée pour le dégauchissage et le rabotage. Puissante avec une restitution de 5500W et alimentée en 400V, il s'agit d'une machine professionnelle, destinée à la rectification et au rabotage de pièces de bois importantes, jusqu'à 410 mm de large.

Dégauchisseuse raboteuse à haute qualité de finition, elle est consacrée aux professionnels et particuliers les plus exigeants qui réclament une excellente finesse de mise en forme, ainsi qu'une puissance importante pour pouvoir usiner sans peine les essences de bois les plus dures.

**Caractéristiques et avantages de la dégau-rabot combinée :** Machine industrielle et de haute qualité  
Les tables inclinables à ouverture papillon permettent facilement de passer en mode rabotage Tables en fonte grise Guide butée parallèle stable inclinable de 90 ° à 45 ° Rouleaux de rabotage réglables Le rouleau d'entrée à dents en spirale permet une introduction facile de la pièce Arbre à 4 couteaux Table de rabotage guidée par colonne stable avec guidage d'apoint Guide de rabotage stable guidé latéralement  
**Accessoires et équipement inclus avec la machine :** 4 Couteaux montés Guide parallèle Guide de protection à l'arbre **Tableau des caractéristiques techniques :**

Taille de la table de dégauchissage

700 mm

Largeur de dégauchissage

410 mm Profondeur de coupe maximum 4 mm Inclinaison de guide parallèle 90° / 45° Largeur de rabotage 410 mm Longueur de la table de rabotage 1800 mm Hauteur de rabotage maximum 230 mm Profondeur de passe maximum 5 mm Vitesse d'avance 7 mètres / min Puissance moteur restituée 5500 W Tension 400 V - 50 Hz Vitesse du moteur 4700 tours / min-1 Diamètre de l'arbre 98 mm Nombre de fers 4 Hauteur de rabotage 5 - 225 mm Niveau de puissance acoustique 111 dB(A) Niveau de pression acoustique 82 dB(A) Poids Net / Brut 420 Kg / 570 Kg Dimensions colis 2000\*850\*1100 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)