

HOLZMANN - HOB415 Rabot Dégau combinée 400V - Largeur Rabotage 405 mm - 4000W

La HOB415 est une Rabot-Dégau puissante de 4000W, dédiée aux travaux sur les bois durs et épais. Machine haute-qualité de finition à ouverture papillon et table de dégauchissage repliable.



Marque : HOLZMANN

Référence : HOB415_400V

Points de fidélité offerts : 3220

Prix : ~~3599.90€ TTC~~ 3219.90€ TTC

Offre valable du 18/03/2024 au 31/12/2026

Descriptif :

Rabot Dégau Combinée 4000 W - **HOB415 | HOLZMANN**

La HOB415 est une puissante raboteuse dégauchisseuse combinée, modèle supérieur à la HOB315 Holzmann.

Avec ses grandes capacités de passage, il s'agit d'une machine destinée aux travaux de rectification et de réduction de l'épaisseur de pièces de bois de gabarit important jusqu'à 410 mm de largeur.

Il s'agit d'un appareil d'atelier, semi-professionnel à professionnel.

Caractéristiques et avantages de la combinée : Machine élaborée avec des matériaux de haute qualité
Tables en fonte grise avec surface meulée
Arbre de rabotage / dégauchissage à 3 couteaux
Table de rabotage avec guide à colonne centrique ; guide et échelle graduée pour le réglage précis de la hauteur de passage. Les deux tables en fonte peuvent être repliées en mode papillon pour le passage en mode rabotage
Guide de coupe parallèle inclinable de 90° à 45°
Largeur de dégauchissage de 410 mm sur longueur 1800 mm
Table de rabotage 750 mm x 405 mm
Accessoires et équipement inclus avec la machine :
Couteaux de raboteuse / dégauchisseuse réaffûtables (410 x 30 x 3 mm) x 3
Calibre de réglage du couteau de raboteuse
Baton poussoir pour l'avance du bois
Données techniques

Taille de la table de dégauchissage

1800 x 410 mm

Largeur de dégauchissage

410 mm

Dimensions du guide de dégauchissage

1365 x 155 mm
Profondeur de coupe maximum 4 mm
Inclinaison de guide parallèle 90° - 45°
Largeur de rabotage 405 mm
Longueur de la table de rabotage 750 mm
Hauteur de rabotage maximum 230 mm
Profondeur de passe maximum 5 mm
Vitesse d'avance 7 mètres / min
Puissance moteur restituée 4000 W
Tension 400 V
Vitesse du moteur 4200 tours / min-1
Diamètre de l'arbre 95 mm
Nombre de fers 3
Diamètre buse d'éjection des copeaux 100 mm
Niveau de puissance acoustique 102,6 dB(A)
Niveau de pression acoustique 96,8 dB(A)
Dimensions totales (L x l x h) 1860 x 735 x 1085 mm
Poids Net / Brut 360 Kg / 433 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)