

**HOLZMANN - KAM65PRO Plaqueuse de chant portative 230 V 855 W - Hauteur de chant min./max. 10-65 mm**

Plaqueuse de chant portative Holzmann KAM65PRO idéale pour une utilisation en atelier et sur chantier. Légère et compacte, elle vous permettra d'effectuer un travail de qualité !



**Marque :** HOLZMANN

**Référence :** KAM65PRO\_230V

**Points de fidélité offerts :** 1310

**Prix :** ~~1399.90€ TTC~~ 1309.90€ TTC

Offre valable du 01/06/2023 au 31/12/2026

**Descriptif :**

hr.delimiteur{overflow: visible;padding:0;border: none;border-top: 0.5px solid #c7c7c7;color: #c7c7c7;text-align: center; } hr.delimiteur:after { content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #e61c29;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } hr.delimiteur:before { content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #000000;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } Plaqueuse de chant KAM65PRO | **HOLZMANN**

Caractéristiques et avantages :

Affichage du contrôle de la température.

Remplissage avec granulés de colle.

Temps de chauffe : 4 minutes.

Application homogène de la colle.

Réglage de l'alimentation en continu.

Rayon intérieur min. 25 mm.

Qualité industrielle.

Réglage électronique de la température et du débit de colle.

**SPECIFICITES TECHNIQUES** Puissance moteur S1 855 W Tension 230 V Vitesse d'avancement 2 - 6 m/min Hauteur du chant min. / max. 10 - 65 mm Échauffement 4 minutes Rayon min. de la pièce 25 mm Épaisseur du chant min. / max. 0,4 - 3 mm Longueur du câble 5 m Dimensions ( L x l x h ) 460 x 430 x 510 mm Poids net / brut 8,8 / 9 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)