

HOLZMANN - KOS2510N Ponceuse à bande oscillante 2510 x 150 mm 230V 1500W

Ponceuse à bande oscillante d'une bonne puissance de 1500W et à mécanisme oscillant, la KOS2510N permet de poncer avec une grande précision et de façon intensive des pièces volumineuses.



Marque : HOLZMANN

Référence : KOS2510N_230V

Points de fidélité offerts : 1240

Prix : ~~1389.90€ TTC~~ 1239.90€ TTC

Offre valable du 22/04/2024 au 31/12/2026

Options disponibles :

Bande abrasive 2510x150 g40 : Sans option, Avec bande abrasive 2510x150 g40 réf. SB2510K40 Holzmann (+ 12.00€ TTC)

Bande abrasive 2510x150 g60 : Sans option, Avec bande abrasive 2510x150 g60 réf. SB2510K60 Holzmann (+ 10.50€ TTC)

Bande abrasive 2510x150 g80 : Sans option, Avec bande abrasive 2510x150 g80 réf. SB2510K80 Holzmann (+ 9.50€ TTC)

Bande abrasive 2510x150 g100 : Sans option, Avec bande abrasive 2510x150 g100 réf. SB2510K100 Holzmann (+ 9.50€ TTC)

Bande abrasive 2510x150 g120 : Sans option, Avec bande abrasive 2510x150 g120 réf. SB2510K120 Holzmann (+ 9.50€ TTC)

Bande abrasive 2510x150 g150 : Sans option, Avec bande abrasive 2510x150 g150 réf. SB2510K150 Holzmann (+ 9.50€ TTC)

Set 10 bandes abrasives : Sans option, Set 10 bandes abrasives 1xg60+3xg80+3xg100+3xg120 réf. SB2510SET (+ 82.00€ TTC)

Nettoyant pour abrasifs : Sans option, Avec stick nettoyant SBR203 Holzmann (+ 30.00€ TTC)

Kit de déplacement : Sans option, Kit de déplacement Holzmann réf. UFE300 (+ 80.00€ TTC)

Descriptif :

Ponceuse à bande oscillante 230V - KOS2510N | Holzmann

Caractéristiques et avantages : L'oscillation permet un résultat de ponçage parfait et une utilisation optimale de toute la bande de ponçage. Marche silencieuse à vitesse constante de la bande abrasive. Réglage continu de la hauteur de la table en fonte par volant frontale. Groupe de ponçage pivotant jusqu'à 90°. Mécanisme de changement rapide de la bande abrasive. Socle fabriqué en tôle acier renforcé avec armoire pour le rangement d'outils. Table supplémentaire pour ponçage de pièces courbes. **Inclus dans la livraison** : Socle avec armoire à serrure Bande abrasive Guide d'onglet de précision Butée de table **Données techniques** : Puissance du moteur : 1,5kW Voltage : 230V / 50Hz Vitesse de la bande 16m/s Bouche d'aspiration : ø100 mm Inclinaison du groupe de ponçage : 0°-90° Inclinaison guide d'onglets : 0°-45° Dimensions de la bande (LxLa) : 2315 x 152 mm Dimensions de la table : 850 x 300 mm Dimensions de la table de ponçage des pièces courbes : 300 x 250 mm Pression acoustique LPA 91dB(A)/K : 3dB(A) Niveau de puissance sonore LPA 80dB(A)/K : 3dB(A) Poids net / brut : 110 kg / 160 kg Emballage (LxIxH) : 1290 x 720 x 510 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)