

HOLZMANN - KOS2600C Ponceuse à bande oscillante 2600 x 150 mm 400V - 4200W

Support de travail, couvert de graphite pour le meilleur glissement de la bande abrasive. Puissant moteur de 4200W.



Marque : HOLZMANN

Référence : KOS2600C_400V

Points de fidélité offerts : 1860

Prix : ~~2109.90€ TTC~~ 1859.90€ TTC

Offre valable du 23/04/2024 au 31/12/2026

Options disponibles :

Bande abrasive 2600x150 g60 : Sans option, Avec bande abrasive 2600x150 g60 réf. SB2600CK60 Holzmann (+ 9.50€ TTC)

Bande abrasive 2600x150 g80 : Sans option, Avec bande abrasive 2600x150 g80 réf. SB2600CK80 Holzmann (+ 9.50€ TTC)

Bande abrasive 2600x150 g100 : Sans option, Avec bande abrasive 2600x150 g100 réf. SB2600CK100 Holzmann (+ 9.50€ TTC)

Bande abrasive 2600x150 g120 : Sans option, Avec bande abrasive 2600x150 g120 réf. SB2600CK120 Holzmann (+ 9.50€ TTC)

Bande abrasive 2600x150 g150 : Sans option, Avec bande abrasive 2600x150 g150 réf. SB2600CK150 Holzmann (+ 9.50€ TTC)

Set 10 bandes abrasives : Sans option, Set 10 bandes abrasives 1xg60+3xg80+3xg100+3xg120 réf.SB2600CSET (+ 80.00€ TTC)

Nettoyant pour abrasifs : Sans option, Avec stick nettoyant SBR203 Holzmann (+ 30.00€ TTC)

Descriptif :

Ponceuse à bande oscillante 400V - KOS2600C | Holzmann

Caractéristiques et avantages : Groupe ponceur inclinable en continue de 90° jusqu'à 45°. Moteur indépendant avec engrenages pour l'oscillation. Table pour pièces courbes avec aspiration indépendant pour obtenir finitions précises. Le ressort monte sur le dispositif de tension de la bande, ainsi que les rouleaux de précision assurent les meilleurs résultats de ponçage. Support de travail, couvert de graphite pour le meilleur glissement de la bande. Table de travail réglable en hauteur par volant. Double système d'aspiration. Inclus dans la livraison : Table supplémentaire pour ponçage de pièces courbes Bande abrasive Guide d'onglet de précision Données techniques :

Tension moteur :

400V

Puissance moteur S6 :

4200W

Puissance moteur S1 :

3000W

Dimensions de la bande :

2600 x 150 mm

Vitesse de rotation :

2850 tr/min

Dimensions de la table :

750 x 300 mm

Buse d'aspiration :

1 x \varnothing 100 mm

Course de la table :

190 mm

Oscillation :

20 mm

Vitesse de la bande :

20 m/sec.

Ø Rouleau traction :

135 mm

Inclinaison groupe ponceur :

90° - 45°

Emballage (LxlxH) :

1480 x 760 x 1160 mm

Poids brut / net :

230 kg / 180 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)