

HOLZMANN - KOS3000P Ponceuse à bande oscillante 3000x200mm 400V - 3000W

Cette ponceuse à bande oscillante Holzmann KOS3000P est une machine performante équipée d'un moteur indépendant pour l'oscillation, d'un double système d'aspiration et d'un guide d'onglet.



Marque : HOLZMANN

Référence : KOS3000P

Points de fidélité offerts : 4130

Options disponibles :

Bande abrasive 3000x200 g60 : Sans option, Avec bande abrasive 3000x200 g60 réf. SB3000PK60 Holzmann (+ 12.50€ TTC)

Bande abrasive 3000x200 g80 : Sans option, Avec bande abrasive 3000x200 g80 réf. SB3000PK80 Holzmann (+ 12.50€ TTC)

Bande abrasive 3000x200 g100 : Sans option, Avec bande abrasive 3000x200 g100 réf. SB3000PK100 Holzmann (+ 12.50€ TTC)

Bande abrasive 3000x200 g120 : Sans option, Avec bande abrasive 3000x200 g120 réf. SB3000PK120 Holzmann (+ 12.50€ TTC)

Bande abrasive 3000x200 g150 : Sans option, Avec bande abrasive 3000x200 g150 réf. SB3000PK150 Holzmann (+ 12.50€ TTC)

Set 10 bandes abrasives : Sans option, Set 10 bandes abrasives 1xg60+3xg80+3xg100+3xg120 réf.SB3000PSET (+ 100.00€ TTC)

Nettoyant pour abrasifs : Sans option, Avec stick nettoyant SBR203 Holzmann (+ 26.50€ TTC)

Descriptif :

Ponceuse à bande Oscillante Professionnelle - KOS3000P | **HOLZMANN**

La KOS3000P est une ponceuse à bande massive avec système oscillant, de type industriel. Elle a donc été conçue pour les utilisations professionnelles sur des pièces de grandes dimensions.

Modèle identique à la KOS3000C, elle s'en distingue par sa fabrication Européenne, de qualité encore supérieure.



Caractéristiques de la KOS3000P :

Machine industrielle, de conception robuste pour éviter les vibrations

Dispositif de ponçage pour bois plaque, avec réglage fin et patin amovible

Guide spécial avec rainures pour le bois

Moteur indépendant pour l'oscillation.

Table en fer fonte guide sur colonne, réglable en hauteur par volant.

Rallonge de table extensible avec système multi-rouleaux.

Double système d'aspiration, une pour la table de pièces courbes et autre pour le groupe principale.

Groupe de ponçage inclinable, sans escales de 90° jusqu'à 45°.

Les rouleaux de ponçage, guidés avec précision assurent un fonctionnement doux de la bande.

Guide d'onglet de qualité avec échelle Vernier

Ressort pour la tension de la bande abrasive

Support de travail, couvert de graphite pour le meilleur glissement de la bande

Buse d'aspiration diamètre de 120mm

Facile déplacement horizontale de la table de travail

Inclus dans la livraison : Bande abrasive Dispositif pour le ponçage de bois plaque Guide d'onglet Table pour pièces courbes Table extensible avec multi-rouleaux.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions de la table

960 x 350 mm Dimensions de la bande 3000 x 200 mm Vitesse de la bande 20 mètres / secondes Puissance moteur absorbée 3000 W Puissance moteur restituée 4200 W Tension moteur 400 V - 50 Hz Poids Net / Brut 280 Kg / 400 Kg Dimensions de l'emballage (L x l x h) 1900 x 900 x 1260 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)