

HOLZMANN - KS2000 Ponceuse à bande sur table 2000x150mm 230V ou 400V 1100 W

La ponceuse à bande Holzmann KS2000 vous permet de travailler des pièces hautes, larges et longues et grâce à sa butée de ponçage.



Marque : HOLZMANN

Référence : KS2000

Points de fidélité offerts : 669

Options disponibles :

Tension du moteur : 230V, 400V

Bande abrasive 2000x150 g40 : Sans option, Avec bande abrasive 2000x150 g40 réf. SB2000K40 Holzmann (+ 9.50€ TTC)

Bande abrasive 2000x150 g60 : Sans option, Avec bande abrasive 2000x150 g60 réf. SB2000K60 Holzmann (+ 9.50€ TTC)

Bande abrasive 2000x150 g80 : Sans option, Avec bande abrasive 2000x150 g80 réf. SB2000K80 Holzmann (+ 9.50€ TTC)

Bande abrasive 2000x150 g100 : Sans option, Avec bande abrasive 2000x150 g100 réf. SB2000K100 Holzmann (+ 9.50€ TTC)

Bande abrasive 2000x150 g120 : Sans option, Avec bande abrasive 2000x150 g120 réf. SB2000K120 Holzmann (+ 9.50€ TTC)

Bande abrasive 2000x150 g150 : Sans option, Avec bande abrasive 2000x150 g150 réf. SB2000K150 Holzmann (+ 9.50€ TTC)

Set 10 bandes abrasives : Sans option, Set 10 bandes abrasives 1xg60+3xg80+3xg100+3xg120 réf. SB2000SET (+ 80.00€ TTC)

Nettoyant pour abrasifs : Sans option, Avec stick nettoyant SBR203 Holzmann (+ 26.50€ TTC)

Descriptif :

.st0{fill:#FFFFFF;}

La KS2000 n'est plus disponible suite à son retrait du catalogue fabricant.

En remplacement, voir la ponceuse à bande [KOS2260C Holzmann](#).

HOLZMANN - KS2000

Caractéristiques : Table supplémentaire pour ponçage de pièces courbes. Système de ponçage pivotant jusqu'à 90°. Possibilité de poncer des pièces type chapeau de gendrame grâce à sa table. Patins caoutchouc pour amortir les vibrations à l'utilisation. Piètement mécano-soudé pour une hauteur de travail idéale. Mécanisme de changement rapide de la bande abrasive. Marche silencieuse à vitesse constante de la bande abrasive. Construction stable en acier. **Inclus dans la livraison :** Table supplémentaire pour ponçage de pièces courbes 1 bande abrasive Guide d'onglet de précision Stand métallique **Données techniques :** Dimensions de la table : 790 x 235 mm Course de la table : 110 mm Longueur de la bande : 2010 mm Largeur de la bande : 150 mm Inclinaison de la table : de 45° à 0° Inclinaison de la bande : 90° à 0° Vitesse bande : 13 m/sec. Dimensions de la table latérale : 510 x 220 mm Sortie d'aspiration : 100 mm Diamètre de l'aspiration : 70 mm Puissance S6/S1: 1500/1100W Tension : 230V ou 400V au choix / 50 Hz Poids net : 73 kg Poids brut : 77 kg Dimensions machine : 1300 x 600 x 1000 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)