

HOLZMANN - OBS100A - Ponceuse Oscillante à bande et à cylindre - 450 W

Petite ponceuse d'atelier avec mécanisme oscillant, idéale pour les travaux de dégrossissage et de finition sur des pièces droites et curvilignes ou de forme irrégulière.



Marque : HOLZMANN

Référence : OBS100A_230V

Points de fidélité offerts : 226

Prix : 225.90€ TTC

Descriptif :

```
hr.delimiteur{overflow: visible;padding:0;border: none;border-top: 1px solid #c7c7c7;color: #c7c7c7;text-align: center; } hr.delimiteur:after {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #e61c29 ;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } hr.delimiteur:before {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #000000;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); }
```

Ce modèle compact séduira les menuisiers amateurs et professionnels travaillant dans des petits ateliers, à la recherche d'une belle finition de ponçage pour des pièces simples ou aux formes compliquées.

Avantages clés de la ponceuse **Un modèle compact tout en un**

Légère et compacte tout en étant parfaitement stable, la ponceuse occupe peu de place tout en proposant une table de travail aux dimensions confortables. Le passage d'un mode de ponçage à l'autre se fait rapidement et facilement.

Idéale pour les travaux de ponçage de précision

Le mouvement oscillant permet d'obtenir facilement une finition parfaite, supérieure à un système classique.

Poncez facilement les petites pièces ou formes délicates

La forme cylindrique permet de poncer des pièces courbes ou découpées sur leur intérieur : instruments de musique, figurines, archets...

La bande permet de régulariser les surfaces droites longues et larges.

Des rangements intégrés pour ne pas égarer ses accessoires

Avec ses rangements latéraux aussi bien pour les manchons, les abrasifs que pour les inserts de table, vous avez toujours tout le nécessaire à portée de main !

Informations techniques Hauteur de ponçage de 90 mm ; Course d'oscillation de 16 mm ; Oscillations par minute : 58 ; Dimensions de la bande de ponçage : 610 x 100 mm ; Vitesse de la bande abrasive : 8 mètres / seconde ; Possibilités de rangement pour les manchons de ponçage et les inserts de table fournis ; Moteur monophasé 230 V. **Éléments fournis avec la machine** 6 x manchons de ponçage grain 80 : 1x diamètre 15 mm, 1x diamètre 21 mm, 1x diamètre 28 mm, 1x diamètre 40 mm, 1x diamètre 53 mm, 1x diamètre 77 mm, 5 x manchons support caoutchouc assortis ; 1 x bande abrasive grain 80 ; 6 x inserts de table ; 4 x disques de broche.

Puissance moteur restituée / Tension

450 W / 230 V Dimensions de la table de ponçage (L x l) 400 x 407 mm Vitesse de rotation de l'arbre 2000 tours / minute Diamètre de la sortie d'aspiration 39 mm Course d'oscillation 16 mm Niveau de puissance sonore 85,9 dB Niveau de pression sonore 72,9 dB Dimensions de la bande de ponçage 610 x 100 mm Dimensions de la ponceuse (L x l x h) 440 x 470 x 500 mm Poids Net / Brut 12,5 Kg / 14,2 Kg Dimensions de l'emballage (L x l x h) 465 x 400 x 495 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)