

HOLZMANN - OSS75A - Ponceuse à Cylindre Oscillant compacte - 450 W - Table 320 x 300 mm

Petite ponceuse d'atelier avec mécanisme oscillant de l'arbre, idéale pour les travaux de dégrossissage et de finition sur des pièces curvilignes ou de forme irrégulière.



Marque : HOLZMANN

Référence : OSS75A_230V

Points de fidélité offerts : 186

Prix : 185.90€ TTC

Options disponibles :

Lot de manchons abrasifs : Sans option, Avec lot de 18 manchons grain 80 réf.SHSETK80 (+ 33.90€ TTC), Avec lot de 18 manchons grain 120 réf.SHSETK120 (+ 33.90€ TTC), Avec lot de 18 manchons grain 240 réf.SHSETK240 (+ 33.90€ TTC)

Descriptif :

```
hr.delimiteur{overflow: visible;padding:0;border: none;border-top: 1px solid #c7c7c7;color: #c7c7c7;text-align: center; } hr.delimiteur:after {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #e61c29 ;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } hr.delimiteur:before {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #000000;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); }
```

Ce modèle compact séduira les menuisiers amateurs et professionnels travaillant dans des petits ateliers, à la recherche d'une belle finition de ponçage pour des pièces simples ou aux formes compliquées.

Avantages clés de la ponceuse **À la fois compacte et efficace**

Légère et compacte tout en étant parfaitement stable, la ponceuse occupe peu de place tout en proposant une table de travail aux dimensions confortables.

Idéale pour les travaux de ponçage de précision

Avec son mouvement oscillant, le cylindre de ponçage permet d'obtenir facilement une finition parfaite, supérieure à un système classique.

Poncez facilement les petites pièces ou formes délicates

La forme cylindrique permet de poncer des pièces courbes ou découpées sur leur intérieur, là où une ponceuse à disque ou à bande classiques ne pourraient intervenir : instruments de musique, figurines, archets...

Des rangements intégrés pour ne pas égarer ses accessoires

Avec ses rangements latéraux aussi bien pour les manchons, les abrasifs que pour les inserts de table, vous avez toujours tout le nécessaire à portée de main !

Informations techniques Course d'oscillation de 16 mm ; Oscillations par minute : 58 ; Facilité de rangement directement sur la machine des patins de ponçage et des inserts de table fournis ; Machine à la fois compacte, stable et légère ; Moteur monophasé 230 V. **Éléments fournis avec la machine** 6 x manchons de ponçage grain 80 : 1x diamètre 15 mm, 1x diamètre 21 mm, 1x diamètre 28 mm, 1x diamètre 40 mm, 1x diamètre 53 mm, 1x diamètre 77 mm, 5 x manchons caoutchouc assortis ; 6 x inserts de table ; 4 x disques de broche.

Puissance moteur restituée / Tension

450 W / 230 V Dimensions de la table de ponçage (L x l) 320 x 300 mm Vitesse de rotation de l'arbre 2000 tours / minute Diamètre de la sortie d'aspiration 39 mm Course d'oscillation 16 mm Niveau de puissance sonore 109,8 dB Niveau de pression sonore 96,8 dB Dimensions de la ponceuse (L x l x h) 400 x 365 x 440 mm Poids Net / Brut 9 Kg / 10,60 Kg Dimensions de l'emballage (L x l x h) 465 x 400 x 495 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)