

HOLZMANN - PSM2 ou PSM3 Ponceuse à parquet 1500W ou 2200W - 230V

Pour le ponçage de tout type de parquet neuf et ancien, petites et moyennes surfaces.



Marque : HOLZMANN

Référence : PSM

Points de fidélité offerts : 980

Prix : ~~1179.90€ TTC~~ 979.90€ TTC

Offre valable du 14/04/2023 au 31/12/2025

Options disponibles :

Choix de la Puissance : Puissance 1500 W réf. PSM2, Puissance 2200 W réf. PSM3 (+ 120.00€ TTC)

Bande abrasive 200x650 gr40 : Sans option, Lot 5 bandes abrasives réf. SBPSMK40 Holzmann (+ 69.90€ TTC)

Bande abrasive 200x650 gr60 : Sans option, Lot 5 bandes abrasives réf. SBPSMK60 Holzmann (+ 69.90€ TTC)

Bande abrasive 200x650 gr80 : Sans option, Lot 5 bandes abrasives réf. SBPSMK80 Holzmann (+ 69.90€ TTC)

Bande abrasive 200x650 gr100 : Sans option, Lot 5 bandes abrasives réf. SBPSMK100 Holzmann (+ 69.90€ TTC)

Bande abrasive 200x650 gr120 : Sans option, Lot 5 bandes abrasives réf. SBPSMK120 Holzmann (+ 69.90€ TTC)

Bande abrasive 200x650 gr150 : Sans option, Lot 5 bandes abrasives réf. SBPSMK150 Holzmann (+ 69.90€ TTC)

Descriptif :

Ponceuse à parquet PSM2 ou PSM3 | HOLZMANN

Les ponceuses à parquet Holzmann PSM2 et PSM3 sont destinées exclusivement à poncer les revêtements de sol en bois comme les planchers et les terrasses.

Elles permettent de dégrossir un plancher grossier ou à égaliser un parquet ancien à rénover.

Elles peuvent assurer une finition impeccable en utilisant différents grains de papier à poncer.

Un système d'aspiration et un sac à poussières de grande capacité sont intégrés afin de vous assurer un travail impeccable.

Avantages de la ponceuse : Pour le ponçage de tout type de parquet neuf et ancien; Sur les petites et moyennes surfaces; **Moteur puissant à choisir** : 1500 W (référence PSM2) ou 2200 W (référence PSM3) Aspirateur intégré et sac à poussière inclus; Opération simple et changement rapide de la bande de ponçage. Équipement livré avec la machine : 1 bande papier à poncer 1 sac à poussière Données techniques fabricant : Puissance moteur S1 en W 1500 (modèle PSM2) - 2200 (modèle PSM3) Classe de protection IP 55 Vitesse en min-1 2800 tension 230 V / 50 Hz Diamètre du rouleau en mm ø 176 Vitesse de roulis en min-1 2000 Largeur maximum de rectification en mm 200 Poids net en kg 65 Poids brut en kg 68 Dimensions générales 960x340x960 Colisage 920x380x920

[Lien vers la fiche du produit](#)