HOLZMANN - R455B - Ponceuse à Bande large avec bâti ouvert - 400 V - Largeur de ponçage 457 mm

La R455B est une ponceuse stationnaire triphasée massive à longue bande destinée aux besoins semi-professionnels à professionnels, en particulier menuisiers agenceurs.

Marque : HOLZMANN
Référence : R455B_400V
Points de fidélité offerts : 4600

Prix : 4599.90€ TTC

Descriptif :

Ponceuse à bande Professionnelle 400V - R455B | HOLZMANN

La R455B est une puissante machine de ponçage 400V destinée aux professionnels ayant besoin d'une machine endurante.

Elle permet de réaliser des travaux conséquents sur de grandes pièces de bois, telles que des panneaux de portes, caisses d'instruments à cordes volumineux.

Sa **bande extra-longue** permet un encrassement moins rapide qui retentit sur la qualité du résultat de ponçage et sur la longévité de la bande elle-même.

Son **ouverture sur l'avant** est sans conteste son avantage le plus marquant, permettant ainsi de travailler par retournement sans difficulté et ainsi de gagner en précision, en confort et en temps !

Caractéristiques clés de la R455B : **Ponceuse avec ouverture sur l'avan**t pour le **ponçage par retournement** de pièces de grandes dimensions allant jusqu' 914 mm. Spécialement conçue pour le ponçage de panneaux de portes, cadres, fenêtres, etc. Bâti de grande qualité en **fonte**. **2 rallonges de plateau de ponçage**, une dans la largeur et l'autre en sortie de plateau permettent de passer des panneaux de grand gabarit ! Vitesse d'avance du tapis réglable par **potentiomètre**. Puissant moteur à induction de **2200 W**. Equipée avec échelle de profondeur (métrique et pouces) qui offre une information précise de la hauteur de travail Changement facile et rapide du tapis Rouleau ponceur très résistant et recouvert en caoutchouc Buse d'aspiration située dans la partie supérieure de la machine Ø100mm. Équipement fourni avec la ponceuse : Rallonge latérale et rallonge de sortie Indicateur numérique de la hauteur de ponçage Présentation vidéo de la ponceuse :

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance moteur S1

2200 W Tension 400V - 50 Hz Largeur maximum de ponçage 457 mm Épaisseur min-max de la pièce à poncer 6 - 127 mm Dimensions de la bande 457 x 1010 mm Diamètre du cylindre de ponçage 82 mm Vitesse

d'avance du tapis 1,8 - 6,7 Vitesse de rotation de l'arbre 1420 tours / minute Diamètre de la buse d'évacuation des poussières 100 mm Dimensions de la machine (L x l x h) 960 x 740 x 1550 mm Niveau de pression acoustique 82 dB(A) Poids Net / Brut 215 Kg / 247 Kg Dimensions de l'emballage (L x l x h) 1030 x 860 x 1740 mm

Lien vers la fiche du produit