HOLZMANN - VD1100ECO Tour à bois avec variateur de vitesses + Copieur - 1000mm - S1 750W

Livré avec le piétement, la pointe à griffes, la contre-pointe, le plateau tournant de 150 mm, le chasse-pièce, et le système de copiage. Garantie : 2 ans (hors pièces d'usures).



Marque : HOLZMANN
Référence : VD1100ECO
Points de fidélité offerts : 600

Prix : ~~669.90€ TTC~~ 599.90€ TTC
Offre valable du 05/06/2023 au 31/12/2025

Options disponibles :
Tension du moteur : 230V, 400V
Kit mandrin : Sans option, Kit mandrin DP65 Holzmann pour tour à bois (+ 155.00€ TTC), Kit mandrin DP95 Holzmann pour tour à bois (+ 255.00€ TTC), Kit mandrin DP125 Holzmann pour tour à bois (+ 275.00€ TTC)
Coffret outils de tournage : Sans option, Coffret 6 outils de tournage HSS réf. H6TLG Holzmann (+ 129.90€ TTC)

Descriptif :
Tour à bois VD1100ECO | HOLZMANN

Présentation des caractéristiques principales du tour à bois :

Tour à bois avec variateur de vitesse mécanique : 10 vitesses de rotation de 500 à 2000 t/min.

Tête en fonte d’acier avec carter métallique

Poupée fixe en CM2 et broche d’entraînement filetée M18 avec adaptateur M33 x 3,5 mm

Poupée mobile en fonte d’acier positionnable sur le banc par serrage excentrique. Elle est équipée d’une contre pointe tournante en CM2, réglable sur une profondeur de 50mm par une manivelle.

Poupée fixe et poupée mobile percées à 9,5mm pour pouvoir déloger les outils (chasse-pièce fourni), et pour le passage d’une mèche ou d’un fleuret de perçage.

Piètement et banc en fonte d’acier, percé pour pouvoir être fixé sur le piètement (ou sur un établi)

Support d’outil de 300 mm en fonte d’acier

Tour à bois avec contrôle de vitesse variable

Montage en vidéo du tour et du copieur : Équipement fourni avec le tour à bois : 1 x Piètement 1 x Pointe à griffes 1 x Contre-pointe 1 x Plateau tournant de 150 mm 1 x Chasse-pièce 1 x Système de copiage SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Vitesse de rotation

500 - 2000 min-1 Tension 230 V - 50 Hz / 400 V - 50 Hz Diamètre maximum de tournage 350 mm Alésage de la broche 10 mm Distance entre pointes 1000 mm Course de réglage de la poupée 120 mm Hauteur du banc 900 mm Cône Morse CM2 Poids Net / Brut 78 Kg / 80 Kg Colisage 1480 x 410 x 460 mm

Lien vers la fiche du produit