

HOLZMANN - VPS4222 - Scie à Panneaux 400 V - 3000 W - Pour panneaux de 4200 x 2200 mm max

Cette scie verticale à panneaux est un modèle puissant et économique mais de qualité, idéal pour l'usinage de panneaux de 4200 x 2200 mm maximum.



Marque : HOLZMANN

Référence : VPS4222_400V

Points de fidélité offerts : 17500

Prix : 17499.90€ TTC

Descriptif :

La scie à panneaux verticale VPS4222 vous permet de traiter des panneaux de 4,2 mètres de long et de 2,2 mètres de hauteur, pour une puissance de 3000 W.

Elle dispose d'un réglage automatique du cadre à lamelles pour un usinage sûr dans le sens de coupe horizontal ainsi que de deux butées mécaniques pour le support de plaque inférieur et intermédiaire. La butée centrale est équipée d'un système de mesure numérique.

Caractéristiques clés de la VPS4222 Le support de plaque intermédiaire peut être tourné ; L'unité de sciage puissante est équipée d'un inciseur, qui peut être utilisé en option ; Grâce au système de mesure numérique, la position en hauteur de l'unité de sciage peut être lue sur le panneau de commande, ce qui facilite le travail ; Connexion pour démarrer le système d'aspiration dans le système de commutation ; Capacité maximale de coupe verticale 2200 mm ; Capacité de coupe horizontale maximale 4200 mm ; Motorisation haute qualité ; Dispositif d'incision pour une qualité de coupe sans éclats ; Le groupe scie s'approche et se retire actionné manuellement par la poignée ; Déplacement manuel du chariot et du groupe scie pour les coupes horizontales et verticales ; Bâti de machine modulaire soudé, sans torsion et autoportant ; Grande ouverture pour un changement de lame de scie simple et rapide ; Support de pièce central continu.

Éléments fournis avec la scie 1 x lame dimensions (diamètre x alésage x épaisseur) 250 x 30 x 3,5 mm (80 dents) ; 1 x lame d'inciseur dimensions (diamètre x alésage x épaisseur) 80 x 2,8-3,6 (20 dents).

Vidéo de présentation de la scie

Puissance moteur S6 (usage discontinu)

3000 W Tension 400 V Dimensions de la machine (L x l x h) 5250 x 1700 x 2970 mm Longueur minimum / maximum du panneau 530 mm / 4200 mm Largeur minimum / maximum du panneau 230 mm / 2200 mm

Profondeur de coupe 60 mm Dimensions de la lame 250 x 30 x 3,5 mm Dimensions de l'inciseur 80 x 20 x 2,8-3,6 mm Vitesse de rotation de la lame 4500 tours / minute Vitesse de rotation de l'inciseur 9500 tours / minute Raccordement air comprimé 6-8 bar Niveau de pression acoustique 89,2 dB Poids Net / Brut 633 Kg / 735 Kg Dimensions de l'emballage (L x l x h) 5200 x 2000 x 2600 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)