

HOLZMANN - ZS560U- Ponceuse à Cylindre largeur 560 mm - Puissance 2250 W

La ZS560U Holzmann est une ponceuse à rouleau d'atelier, installée sur socle-armoire robuste et stable. Avec sa puissance de 2250 W restitués, elle délivre une des meilleures puissances du marché.



Marque : HOLZMANN

Référence : ZS560U_230V

Points de fidélité offerts : 1330

Prix : ~~1499.90€ TTC~~ 1329.90€ TTC

Offre valable du 23/04/2024 au 31/12/2026

Options disponibles :

Gomme de nettoyage pour abrasif : Sans option, Gomme de nettoyage abrasifs 203x35x35mm SBR203 (+ 30.00€ TTC)

Bande Grain 80 : Sans option, Avec Bande Abrasive Grain 80 réf. SBZS560UK80 (+ 15.00€ TTC)

Bande Grain 100 : Sans option, Avec Bande Abrasive Grain 100 réf. SBZS560UK100 (+ 15.00€ TTC)

Bande Grain 120 : Sans option, Avec Bande Abrasive Grain 120 réf. SBZS560UK120 (+ 15.00€ TTC)

Bande Grain 240 : Sans option, Avec Bande Abrasive Grain 240 réf. SBZS560UK240 (+ 15.00€ TTC)

Descriptif :

Ponceuse à cylindre d'atelier largeur 560 mm - ZS560U | **HOLZMANN**

La ZS560U est le modèle supérieur à la ZS400U et propose une largeur de passage supérieure, allant jusqu'à 560 mm. Ce type de machine convient aussi bien au particulier qu'au professionnel ayant besoin d'une machine de bonne facture pour des travaux de ponçage et de calibrage simples. Elle est ainsi particulièrement appréciée des luthiers.

Elle sera parfaite pour les usinages en menuiserie d'ameublement ou d'aménagement d'intérieur.

Caractéristiques et spécificités de la ZS560U : La vitesse du tapis d'avance du bois est réglable par variateur de vitesse électronique. Bâti en fonte d'acier. L'armoire métallique de rangement fait également office de support robuste qui permet de travailler avec la stabilité nécessaire. Une gâchette de blocage permet un changement rapide de la bande. La ponceuse permet de travailler des pièces jusqu'à une hauteur de 80 mm. La pièce poncée ne doit pas dépasser 560 mm de largeur dans le cas où le support avant n'est pas ou **La ponceuse permet également de travailler par retournement**, pour passer les pièces les plus volumineuses, grâce à son ouverture sur l'avant ! La largeur de ponçage s'en trouve alors augmentée, pouvant passer jusqu'à **1100 mm**. Il s'agit de la même machine que la MM3156C Cormak ! Éléments fournis avec la machine : Armoire de rangement métallique Tables d'entrée et de sortie 1 x rouleau abrasif en grain de 100

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance moteur absorbée et restituée

1500 W - 2250 W Tension moteur 230 V Largeur maximum de ponçage 560 mm (1100 mm par retournement) Hauteur minimum maximum de passage 5 - 80 mm Vitesse d'avance du tapis 0 - 3 mètres / minute Diamètre de la bouche d'aspiration ø100 mm Diamètre du rouleau ø132 mm Niveau de puissance sonore 96 dB(A) Niveau de pression acoustique 87 dB(A) Vitesse de rotation 1440 tours / minute Poids Net/Brut 118 Kg / 168 Kg Dimensions de l'emballage (L x l x h) 1100 x 690 x 1220 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)