

HOLZMANN - ZS640P - Ponceuse à Double Cylindre avec Variateur- Épaisseur Ponçage 7 à 127 mm - 400V 2100W

La ZS640P est une ponceuse à cylindre professionnelle, avec variateur de vitesse du tapis d'entraînement. Avec ses 2100 W de puissance restituée et ses 2 cylindres, elle passe bois tendres et durs.



Marque : HOLZMANN

Référence : ZS640P_400V

Points de fidélité offerts : 3440

Prix : 3829.90€ TTC 3439.90€ TTC

Offre valable du 23/04/2024 au 31/12/2026

Options disponibles :

Bandes abrasives 2830x102 G80 : Sans option, Lot 5 bandes abrasives 2830x102 G80 réf. SBZS640PK80 (+ 77.50€ TTC)

Bandes abrasives 2830x102 G100 : Sans option, Lot 5 bandes abrasives 2830x102 G100 réf. SBZS640PK100 (+ 77.50€ TTC)

Bandes abrasives 2830x102 G120 : Sans option, Lot 5 bandes abrasives 2830x102 G120 réf. SBZS640PK120 (+ 77.50€ TTC)

Bandes abrasives 2830x102 G150 : Sans option, Lot 5 bandes abrasives 2830x102 G150 réf. SBZS640PK150 (+ 77.50€ TTC)

Gomme de nettoyage pour abrasif : Sans option, Gomme de nettoyage abrasifs 203x35x35mm SBR203 (+ 30.00€ TTC)

Descriptif :

Ponceuse à Cylindre Double et Variateur 400V - ZS640P | **HOLZMANN**

La ponceuse ZS640P est une ponceuse à cylindre double pour les travaux professionnels réclamant un degré de finition important, tout en permettant de travailler plus rapidement en réalisant moins de passes.

Il s'agit du modèle frère de la ponceuse à cylindre ZS970P, moins encombrant et aux capacités moins importantes, et ainsi dédié aux travaux d'épaisseur et de largeur moindres, mais tout en restant aussi qualitatif.

La vitesse d'avance du tapis d'alimentation peut-être réglée par variateur, ce qui lui permet de s'adapter à différents types de bois et à leurs particularités propres en termes de ponçage, qu'il s'agisse de bois tendres comme durs.

Montée sur un bâti robuste, les passes effectuées sont particulièrement stables.

Enfin, elle pourra satisfaire les différentes installations électriques, disponible en monophasée ou en triphasée.

Présentation des "plus" et capacités de la ponceuse : 2 cylindres de ponçage pour une finition optimale tout en limitant les passages Ponceuse professionnelle avec largeur de ponçage de 640 mm Tapis d'entraînement de haute qualité à longue durée de vie Cylindres de ponçage équilibrés dynamiquement pour un fonctionnement tout en douceur Performances de ponçage à haute efficacité Vitesse d'avance du bois réglable en continu Tapis d'entraînement pratique à ajuster Swith magnétique permet le contrôle de l'entraînement des cylindres de ponçage L'interrupteur à clé contrôle le fonctionnement du tapis d'entraînement Permet de travailler indifféremment aussi bien les bois tendres que les bois durs Remplacement facile de la bande abrasive Disponible en 230V et 400V Le tapis peut être ajusté en parallèle rapidement et facilement?? Accessoires fournis avec l'appareil : 2 bandes abrasives : 1 x grain 80 et 1 x grain 120 Socle Tapis d'avance SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur de ponçage maximum

640 mm Épaisseur minimum - maximum de la pièce 7 - 127 mm Diamètre du cylindre 127 mm Vitesse du cylindre 1800 tours / minute Dimensions de la machine (L x l x h) 1143 x 711 x 1321 mm Vitesse d'avance des rouleaux 1,8 à 7,3 mètres / minute Tension 400 V Puissance S1 absorbée 1500 W Puissance S6 restituée 2100 W Poids Net / Brut 195 kg / 259 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)