

HOLZPROFI - ADM410 Raboteuse Dégauchisseuse - Largeur dégauchissage 410 mm - 3000 W - 230V ou 400V

Dégauchisseuse Raboteuse combinée, l'ADM410 est une machine de type semi-professionnelle à professionnelle pour l'usinage, la rectification de pièces allant jusqu'à 410 mm de large.



Marque : HOLZPROFI

Référence : ADM410

Points de fidélité offerts : 3699

Options disponibles :

Tension du moteur : 230V, 400V

Mortaiseuse : Sans option, Mortaiseuse réf. ADM410-LL Holzprofi (+ 780.00€ TTC)

Kit de déplacement : Sans option, Kit de déplacement réf. ADM410-FE Holzprofi (+ 175.00€ TTC)

Spray de maintenance - entretien : Sans option, Maintenance et entretien 400ml réf. 0911018691 Metabo (+ 17.10€ TTC)

Enduit de glissement : Sans option, Pot 250g Silbergleit (+ 12.90€ TTC), Pot 1Kg Silbergleit (+ 25.90€ TTC), Bidon 1L Silbergleit (+ 25.90€ TTC)

Descriptif :

Dégauchisseuse Raboteuse 410 mm - ADM410 HOLZPROFI

Cette machine est puissante et stable, permettant de réaliser un travail de grande précision de façon constante. Le diamètre du fût central à verrouillage direct de la table est complété par une barre de guidage.

Le bâti est composé en tôle mécano soudé de forte épaisseur et la table en fonte rectifiée à ouverture de type papillon est facilement changeable de la position dégauchissage en position rabotage.

Le guide perpendiculaire inclinable en aluminium de grande longueur est fixé de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire de l'enlever pour passer en mode rabotage.

Avec sa table de dégauchissage de grande longueur 1800 x 410 mm, elle permet de passer sans encombre des pièces de très grande longueur, sans avoir besoin de servante.

Disponible en 230 ou en 400 V.

(La vidéo montre la version en 320mm, qui n'a pas les rouleaux dans la table de rabotage mais le fonctionnement est identique.)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Garantie

2 ans

Dimensions (L x l x h)

1820 x 780 x 1050mm

Dimensions de la table de dégauchissage

1800 x 410 mm

Longueur de la table de rabotage

650 mm Largeur maximum de dégauchissage 410 mm Hauteur de rabotage maximum 225 mm Largeur de rabotage maximum 410 mm Diamètre de l'arbre 100 mm Diamètre des rouleaux d'avance 40 mm

Vitesse de rotation de l'arbre

5600 tours / minute

Vitesse d'avance débrayable

7 mètres

Nombre de fers

4 Prise de copeaux 4 en dégauchage / 3 en rabot Dimensions du guide de dégauchissage 1100 mm x 155 mm Hauteur de travail 1050 mm Diamètre de la buse d'aspiration 120 mm Lecture de la hauteur mécanique Inclinaison du guide de dégauchissage 0° - 45° Puissance 3000 W / 4CV Poids 390 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)